



Panel de Alarma Inalámbrico / 48 Zonas / Wi-Fi 2.4 GHz y Ethernet / 12 h Batería de Respaldo / 433 MHz Bidireccional / 4 Sirenas Inalámbricas

SKU: DS-PWA48-E-WB Marca: HIKVISION Categoría: AX PRO Series

\$2,678.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Panel de alarma inalámbrico diseñado para instalaciones profesionales de seguridad que requieren escalabilidad y redundancia en comunicaciones. Soporta hasta 48 zonas de detección y salidas de alarma, permitiendo la expansión del sistema mediante la conexión directa de hasta dos repetidores sin necesidad de configurar una red mesh. Incorpora conectividad dual mediante Wi-Fi 2.4 GHz y puerto LAN Ethernet, garantizando múltiples rutas de comunicación con la central de monitoreo o la nube. La batería de respaldo integrada asegura 12 horas de operación autónoma ante fallos de energía eléctrica. La comunicación bidireccional en 433 MHz proporciona un enlace estable y seguro entre el panel y los dispositivos periféricos. Además, permite la integración de hasta cuatro sirenas inalámbricas y funciones de videoverificación IP para la validación remota de eventos de alarma.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Soporta hasta 48 zonas o salidas de alarma<li style='margin-bottom: 8px;'>Admite hasta 2 repetidores DS-PR1-WB con comunicación directa al panel, sin red mesh<li style='margin-bottom: 8px;'>Conexión Wi-Fi 2.4 GHz y LAN Ethernet<li style='margin-bottom: 8px;'>Batería de respaldo para 12 horas sin energía eléctrica<li style='margin-bottom: 8px;'>Comunicación bidireccional 433 MHz estable y segura<li style='margin-bottom: 8px;'>Hasta 4 sirenas inalámbricas y videoverificación IP</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Zonas de alarma: hasta 48<li style='margin-bottom: 6px;'>Repetidores admitidos: 2 (DS-PR1-WB)<li style='margin-bottom: 6px;'>Sirenas inalámbricas: hasta 4<li style='margin-bottom: 6px;'>Videoverificación IP: compatible<li style='margin-bottom: 6px;'>Comunicación periférica: 433 MHz bidireccional</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Conectividad: Wi-Fi 2.4 GHz, LAN Ethernet<li style='margin-bottom: 6px;'>Autonomía de batería: 12 horas</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Panel de alarma inalámbrico<li style='margin-bottom: 6px;'>Batería de respaldo integrada</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad dual Wi-Fi/LAN para redundancia de comunicación
Característica 2	Autonomía de 12 horas ante fallo de energía eléctrica
Característica 3	Videoverificación en tiempo real con cámaras IP integradas
Característica 4	Comunicación bidireccional 433 MHz con encriptación segura
Característica 5	Expansión hasta 4 sirenas inalámbricas internas y externas
Característica 6	Gestión remota centralizada desde aplicación móvil

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 15:32