



Panel de Alarma Inalámbrico / 96 Zonas / GSM 3G/4G Dual MicroSIM / Wi-Fi / Ethernet / Batería 12 h / AES-128

SKU: DS-PWA96-M-WB Marca: HIKVISION Categoría: AX PRO Series

\$5,487.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Panel de alarma inalámbrico de la serie AX PRO diseñado para la gestión centralizada de sistemas de seguridad. Administra hasta 96 zonas de detección integrando comunicación simultánea mediante redes celulares 3G/4G con soporte para dos microSIM, Wi-Fi 2.4 GHz y LAN Ethernet. Incorpora batería de respaldo que garantiza 12 horas de autonomía operativa ante cortes de energía, mientras que su cifrado AES-128 asegura la confidencialidad de las transmisiones entre el panel y los periféricos. La comunicación bidireccional permite la verificación remota de eventos y el control del sistema desde aplicaciones móviles.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporta hasta 96 zonas o salidas de alarmaComunicación Wi-Fi 2.4 GHz, GSM 3G/4G y Ethernet LAN2 ranuras para microSIM (respaldo de operador celular)Batería de respaldo con autonomía de 12 horasCifrado AES-128 para transmisiones segurasFrecuencia de operación 433 MHzComunicación bidireccional con dispositivosDetección de movimiento con alcance de 12 m (39.4 ft)Instalación rápida para sensores inalámbricos AX PRO</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Zonas: hasta 96<li style='margin-bottom: 8px;'>Frecuencia RF: 433 MHz<li style='margin-bottom: 8px;'>Alcance detección: 12 m (39.4 ft)<li style='margin-bottom: 8px;'>Cifrado: AES-128<li style='margin-bottom: 8px;'>Comunicación: Bidireccional</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Wi-Fi: 2.4 GHz<li style='margin-bottom: 8px;'>Celular: GSM 3G/4G (2 x microSIM)<li style='margin-bottom: 8px;'>Red: Ethernet LAN<li style='margin-bottom: 8px;'>Batería: 12 horas de respaldo</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Panel de alarma inalámbrico<li style='margin-bottom: 8px;'>Batería de respaldo integrada</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Triple conectividad GSM, Wi-Fi y Ethernet conmutada automáticamente
Característica 2	Dual ranura microSIM para respaldo de operador celular
Característica 3	Batería de respaldo con 12 horas de autonomía operativa
Característica 4	Cifrado AES-128 para protección de señales entre dispositivos
Característica 5	Comunicación bidireccional para verificación remota de alarmas
Característica 6	Gestión centralizada desde smartphone con notificaciones en tiempo real