



Relevador Inalámbrico / 1 Entrada Alarma 24 h / 1 Salida 0-36 Vcc 5 A / 433 MHz Bidireccional / AES-128 / LED de Estado

SKU: DS-PM1-O1L-WB Marca: HIKVISION Categoría: Módulos de Expansión Cableado

\$736.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El módulo expensor inalámbrico permite integrar dispositivos cableados convencionales al ecosistema AX PRO mediante comunicación bidireccional en 433 MHz con cifrado AES-128. Integra una salida de relevador con capacidad de conmutación de hasta 5 A en un rango de 0 a 36 Vcc, permitiendo el control de cerraduras eléctricas, sirenas, estrobos o equipos auxiliares. La entrada de alarma de 24 horas con contactos NO/NC posibilita el monitoreo permanente de sensores cableados sin requerir infraestructura de cableado adicional al panel. Su factor de forma ultracompacto de 38 x 25 x 18 mm y un peso de 25.5 g facilitan el ocultamiento en espacios reducidos. La configuración, automatización y activación remota se gestionan a través de la aplicación móvil o teclados inalámbricos compatibles con la serie.</p><ul style='margin-top: 20px; margin-bottom: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Comunicación inalámbrica bidireccional 433 MHz con cifrado AES-1281 entrada de alarma 24 h, contactos NO/NC1 salida de relevador 0 a 36 Vcc (máx. 5 A)Indicador LED de estado encendido/apagadoAutomatización mediante aplicación o teclado inalámbricoDimensiones de 38 x 25 x 18 mm y peso de 25.5 g</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Comunicación: Inalámbrica bidireccional 433 MHzCifrado: AES-128Entrada de alarma: 1 canal 24 h, NO/NCSalida de relevador: 0 a 36 Vcc, máx. 5 AIndicador: LED de estado encendido/apagado</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 38 x 25 x 18 mmPeso: 25.5 gRango de voltaje de salida: 0 a 36 VccCorriente máxima de salida: 5 ADiseño: Ultracompacto para ocultamiento</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Control y Automatización</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Control remoto vía aplicación móvil compatibleProgramable desde app o teclado inalámbricoIntegración nativa con serie AX PRORetroalimentación del estado del relé en tiempo real</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión inalámbrica de salidas para sistema AX PRO
Característica 2	Conmutación de cargas hasta 5 A a 36 Vcc
Característica 3	Protección de comandos con cifrado AES de 128 bits
Característica 4	Supervisión en tiempo real del estado de conmutación
Característica 5	Formato de 38 x 25 x 18 mm para ocultamiento
Característica 6	Activación remota por aplicación o teclado inalámbrico