



Repetidor de Señal Inalámbrico / 433 MHz / Bidireccional / 8 Dispositivos / 35 h Autonomía / LED Indicador

SKU: DS-PR1-WB Marca: HIKVISION Categoría: Receptores Inalámbricos

\$1,915.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Repetidor inalámbrico diseñado para extender la cobertura de sistemas de alarma AX PRO en entornos donde el panel principal no alcanza. Opera mediante comunicación bidireccional en 433 MHz con protocolos Tri-X y CAM-X, permitiendo la conexión de hasta ocho dispositivos periféricos. Incorpora batería de respaldo que garantiza 35 horas de operación continua ante fallas de suministro eléctrico. El emparejamiento automático inteligente elimina la necesidad de configuración manual de detectores, reduciendo el tiempo de despliegue. Su indicador LED proporciona retroalimentación visual inmediata del estado operativo, facilitando el diagnóstico en campo. El formato compacto permite su instalación discreta en múltiples ubicaciones sin afectar la estética del entorno. No es compatible con el panel DS-PHA64-LP.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Frecuencia: 433 MHzProtocolos: Tri-X, CAM-XCapacidad: hasta 8 dispositivos conectadosComunicación bidireccionalEmparejamiento automático inteligente</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Batería de respaldo: 35 horas de autonomíaIndicador LED de estadoDiseño compacto</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Repetidor de señal inalámbrico</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px 20px; background-color: transparent; margin-bottom: 20px;'><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Nota de compatibilidad: No compatible con el panel DS-PHA64-LP.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación bidireccional estable en 433 MHz para zonas de difícil cobertura
Característica 2	Protocolos Tri-X y CAM-X con soporte para hasta 8 dispositivos simultáneos
Característica 3	Batería de respaldo con 35 horas de autonomía ante cortes de energía
Característica 4	Emparejamiento automático inteligente sin configuración manual
Característica 5	Indicador LED para diagnóstico visual inmediato de estados operativos
Característica 6	Diseño compacto para instalación discreta en cualquier entorno