



Sensor de Movimiento y Ruptura de Cristal Inalámbrico / PIR 12 m (39.4 ft) / 85.9° / Ruptura 8 m (26.2 ft) / 120° / Inmunidad a Mascotas 30 kg / Batería 6 Años

SKU: DS-PDPG12P-EG2-WB/UB Marca: HIKVISION Categoría: AX PRO Series

\$1,416.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor inalámbrico combinado de movimiento PIR y ruptura de cristal para sistemas de seguridad AX PRO. Integra en un solo dispositivo compacto detección de intrusión por infrarrojo pasivo con cobertura de 12 m (39.4 ft) y ángulo de 85.9°, junto con detección acústica de rotura de cristal con alcance de 8 m (26.2 ft) y ángulo de 120°. Opera mediante comunicación bidireccional encriptada en frecuencia de 433 MHz, garantizando integridad de señal frente a interferencias y sabotajes. La alimentación por baterías CR123A ofrece autonomía de hasta 6 años, minimizando intervenciones de mantenimiento. Incorpora inmunidad a mascotas hasta 30 kg para reducir eventos de falsa alarma en instalaciones residenciales y comerciales. Su diseño permite montaje en pared o techo según los requerimientos de cobertura del sitio.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensor PIR con rango de detección de 12 m (39.4 ft) y ángulo de 85.9°Detector de ruptura de cristal con rango de 8 m (26.2 ft) y ángulo de 120°Comunicación inalámbrica bidireccional en 433 MHz con encriptación de seguridadBatería con autonomía de hasta 6 años (tipo CR123A)Inmunidad a mascotas hasta 30 kgDiseño compacto con instalación versátil en pared o techoIndicadores LED de estado y alimentación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Tipo de detección: PIR + ruptura de cristalRango PIR: 12 m (39.4 ft)Ángulo de cobertura PIR: 85.9°Rango de detección de ruptura: 8 m (26.2 ft)Ángulo de cobertura de ruptura: 120°Inmunidad a mascotas: hasta 30 kg</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Comunicación: inalámbrica bidireccional 433 MHzSeguridad de comunicación: encriptadaBatería: CR123AAutonomía de batería: hasta 6 añosMontaje: pared o techoIndicadores: LED de estado y alimentación</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>1 x Sensor de movimiento y ruptura de cristal inalámbrico</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble detección en un solo dispositivo compacto para simplificar cobertura de zona
Característica 2	Comunicación bidireccional encriptada en 433 MHz contra interferencias y sabotajes
Característica 3	Autonomía de batería hasta 6 años con celdas CR123A para mantenimiento mínimo
Característica 4	Inmunidad a mascotas hasta 30 kg reduciendo falsas alarmas en entornos residenciales
Característica 5	Instalación versátil en pared o techo adaptándose a distintas configuraciones de espacio
Característica 6	Indicadores LED integrados para diagnóstico visual de estado y alimentación

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 05:14