



Sensor PIR de Techo / Detección 360° / Alcance 12 m (39.4 ft) / Inalámbrico / Interior / Óptica 3D

SKU: DS-PDCL12-EG2-WB Marca: HIKVISION Categoría: Movimiento para Interior

\$673.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El sensor PIR de techo está diseñado para ofrecer vigilancia perimetral interior sin puntos ciegos mediante una cobertura de detección de 360° y un alcance de 12 m (39.4 ft). Integra procesamiento digital DSP y óptica 3D avanzada, respaldados por la tecnología Smart Environmental Control (SEC), que diferencia el movimiento real de las interferencias ambientales para minimizar las falsas alarmas. Su instalación resulta óptima a una altura de 2.4 m a 4 m (7.9 ft a 13.1 ft), operando de forma inalámbrica con salto de frecuencia que asegura una transmisión estable. La alimentación mediante batería reemplazable CRA123A de 3 V incluye protección de PCB, mientras que su configuración y supervisión se realizan de manera remota a través de una aplicación móvil, simplificando la gestión operativa del sistema de seguridad.</p><ul style='padding-left: 20px; margin-top: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Cobertura total de 360° con alcance de 12 m (39.4 ft) para eliminar puntos ciegos en espacios interiores.<li style='margin-bottom: 8px;'>Procesamiento DSP y óptica 3D con tecnología SEC para reducir falsas alarmas por ruido ambiental.<li style='margin-bottom: 8px;'>Configuración, ajuste y monitoreo completos de forma remota mediante aplicación móvil.<li style='margin-bottom: 8px;'>Transmisión inalámbrica confiable con salto de frecuencia que evita interferencias en la red.<li style='margin-bottom: 8px;'>Batería CRA123A de 3 V reemplazable con protección de circuito PCB integrada.<li style='margin-bottom: 8px;'>Instalación optimizada para alturas de techo entre 2.4 m (7.9 ft) y 4 m (13.1 ft).</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Detección</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit; opacity: 1;'>Tipo de sensor: PIR pasivo<li style='margin-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit; opacity: 1;'>Cobertura: 360°<li style='margin-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit; opacity: 1;'>Alcance: 12 m (39.4 ft)<li style='margin-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit; opacity: 1;'>Altura de instalación óptima: 2.4 m a 4 m (7.9 ft a 13.1 ft)<li style='margin-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit; opacity: 1;'>Procesamiento: DSP con óptica 3D avanzada<li style='margin-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit; opacity: 1;'>Tecnología inteligente: Smart Environmental Control (SEC)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Alimentación</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit; opacity: 1;'>Ubicación: Interior<li style='margin-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit; opacity: 1;'>Montaje: Techo<li style='margin-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit; opacity: 1;'>Alimentación: Batería 3 V CRA123A<li style='margin-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit; opacity: 1;'>Protección: PCB de batería integrada<li style='margin-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit; opacity: 1;'>Conectividad y Gestión:<ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit; opacity: 1;'>Comunicación: Inalámbrica con salto de frecuencia<li style='margin-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit; opacity: 1;'>Configuración: Remota vía aplicación móvil<li style='margin-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit; opacity: 1;'>Serie: AX PRO</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura 360° con alcance 12 m sin puntos ciegos
Característica 2	Procesamiento DSP con óptica 3D que reduce falsas alarmas
Característica 3	Configuración y monitoreo remotos desde aplicación móvil
Característica 4	Batería CRA123A reemplazable con protección de circuito integrada
Característica 5	Instalación optimizada para altura de 2.4 a 4 metros
Característica 6	Salto de frecuencia para comunicación inalámbrica estable y confiable