



Teclado Inalámbrico / Pantalla Táctil LCD / Armado y Desarmado / Control de Relevadores / AES-128 / 433 MHz

SKU: DS-PK1-LT-WB Marca: HIKVISION Categoría: AX PRO Series

\$2,217.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Teclado inalámbrico con pantalla táctil LCD diseñado para la serie AX PRO de Hikvision. Permite realizar operaciones de armado, desarmado y control de relevadores con funciones de automatización desde una interfaz intuitiva. Incorpora tecnología inalámbrica bidireccional de 433 MHz con cifrado AES-128, garantizando la integridad y confidencialidad de cada comando transmitido hacia el panel de control. Su diseño autónomo opera con 4 baterías CR123, ofreciendo hasta 2 años de duración en modo standby, y mantiene desempeño estable en rangos de temperatura de -10 a 55 °C, adaptándose a diversos entornos de instalación profesional.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tecnología inalámbrica bidireccional: 433 MHzCifrado: AES-128Duración de batería: 2 años en standbyRango de temperatura de operación: -10 a 55 °C</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Pantalla: Táctil LCDAlimentación: 4 baterías CR123</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Funciones</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Armado y desarmado del sistemaControl de relevadoresFunciones de automatización</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cifrado AES-128 para comunicación inalámbrica segura
Característica 2	Pantalla táctil LCD para operación intuitiva
Característica 3	Control de relevadores con automatización integrada
Característica 4	Batería de 2 años en modo standby
Característica 5	Tecnología bidireccional de 433 MHz
Característica 6	Operación estable de -10 a 55 °C