



Teclado Inalámbrico para Alarma / Pantalla Táctil / Cifrado AES-128 / 433 MHz Bidireccional / Batería 2 Años

SKU: DS-PK1-E-WB Marca: HIKVISION Categoría: AX PRO Series

\$1,406.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Teclado inalámbrico con pantalla táctil diseñado para el control local de sistemas de alarma AX PRO. Permite realizar operaciones de armado y desarmado, gestionar funciones de automatización y controlar relevadores conectados al panel. La comunicación bidireccional a 433 MHz incorpora cifrado AES-128 para garantizar la integridad y confidencialidad de cada comando transmitido. Su diseño portátil y ultraligero de 151 g facilita la instalación en cualquier ubicación sin necesidad de cableado. La alimentación mediante 4 baterías AA ofrece una autonomía de hasta 2 años, reduciendo el mantenimiento y asegurando la continuidad operativa. Opera de manera confiable en un rango de temperatura de -10 °C a 55 °C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología inalámbrica bidireccional para operaciones de seguridadCifrado AES-128 para máxima protección de datosPantalla táctil para manipulación intuitiva del panelBatería de 4 AA con vida útil de 2 añosOperación eficiente entre -10 °C y 55 °CActivación de dispositivos mediante señal de intensidad probadaPeso ultraligero de 151 gFrecuencia de operación 433 MHz</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 10px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tecnología inalámbrica bidireccionalCifrado AES-128Frecuencia: 433 MHzActivación por señal de intensidad probadaRango de temperatura: -10 °C a 55 °C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 10px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: 151 gAlimentación: 4 baterías AAAutonomía de batería: 2 añosPantalla táctil integrada</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 10px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Funciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Armado y desarmado del sistemaControl de automatización de relevadoresAlertas visuales en pantalla táctilComunicación segura sin cables</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de armado, desarmado y automatización desde pantalla táctil
Característica 2	Cifrado AES-128 para protección de todos los comandos de operación
Característica 3	Comunicación bidireccional 433 MHz con confirmación de estado
Característica 4	Batería de 4 AA con autonomía de hasta 2 años
Característica 5	Activación de relevadores para control de dispositivos externos
Característica 6	Operación estable en temperaturas de -10 °C a 55 °C