



Kit de Alarma Inalámbrica / 48 Zonas / Energizador Perimetral 2500 m (8202 ft) / Comunicación 433 MHz / Respaldo de Batería 3 Días / Alimentación 127-220 VCA o Solar 12 VCC

SKU: DS-PWA48K-SYSGV2 Marca: HIKVISION Categoría: Energizadores

\$8,782.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de alarma inalámbrico diseñado para protección perimetral y de interiores en instalaciones profesionales. Integra un hub central con capacidad para gestionar hasta 48 zonas de alarma, energizador perimetral de largo alcance, relevador con entrada de alarma continua, sensores de movimiento PIR, contacto magnético y control remoto keyfob. La comunicación opera en frecuencia de 433 MHz con encriptación bidireccional, garantizando estabilidad en el enlace entre dispositivos. El sistema admite alimentación dual mediante red eléctrica convencional o panel solar de 12 Vcc, e incluye batería de respaldo para mantener la operación durante cortes de energía. Compatible con hasta 4 sirenas internas para alerta local.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Soporte para 48 zonas o salidas de alarma inalámbricas<li style='margin-bottom: 8px;'>Respaldo de batería con autonomía de hasta 3 días<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con 4 sirenas internas simultáneas<li style='margin-bottom: 8px;'>Alimentación flexible: 127-220 VCA o solar 12 Vcc<li style='margin-bottom: 8px;'>Comunicación inalámbrica en 433 MHz segura y estable<li style='margin-bottom: 8px;'>Detección PIR interior con rango de 15 m (49.2 ft)<li style='margin-bottom: 8px;'>Energizador perimetral con alcance de 2500 m (8202 ft)<li style='margin-bottom: 8px;'>Relevador con salida de 0 a 36 Vcc (máx. 5 A) e entrada de alarma 24/7<li style='margin-bottom: 8px;'>Comunicación bidireccional encriptada entre dispositivos<li style='margin-bottom: 8px;'>Keyfob incluido para armado y desarmado remotoContacto magnético para protección de puertas o ventanas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Zonas de alarma: 48<li style='margin-bottom: 6px;'>Sirenas internas soportadas: 4<li style='margin-bottom: 6px;'>Frecuencia de comunicación: 433 MHz<li style='margin-bottom: 6px;'>Alcance energizador perimetral: 2500 m (8202 ft)<li style='margin-bottom: 6px;'>Rango de detección PIR: 15 m (49.2 ft)Autonomía de batería de respaldo: hasta 3 días</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Alimentación principal: 127-220 VCA<li style='margin-bottom: 6px;'>Alimentación alternativa: solar 12 Vcc<li style='margin-bottom: 6px;'>Relevador: salida 0 a 36 Vcc, máx. 5 AEntrada de alarma relevador: 24/7</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>1 x Hub con batería de respaldo<li style='margin-bottom: 6px;'>1 x Energizador perimetral 2500 m (8202 ft)<li style='margin-bottom: 6px;'>1 x Relevador 0-36 Vcc (máx. 5 A) con entrada de alarma<li style='margin-bottom: 6px;'>1 x Keyfob<li style='margin-bottom: 6px;'>1 x PIR interior1 x Contacto magnético</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección perimetral total sin necesidad de cableado estructurado
Característica 2	Respaldo de batería con autonomía de hasta 72 horas ante falla de energía
Característica 3	Energizador perimetral con alcance de 2500 m (8202 ft) para perímetros extensos
Característica 4	Relevador inteligente con entrada de alarma 24/7 y salida de 0 a 36 Vcc hasta 5 A
Característica 5	Comunicación bidireccional encriptada en 433 MHz para enlaces estables
Característica 6	PIR interior con detección de 15 m (49.2 ft) para cobertura de espacios amplios

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 04:49