



Kit de Alarma Inalámbrica / 48 Zonas / Cerca Energizada 2,500 m (8,202 ft) / Batería de Respaldo 3 Días / Relevador 0-36 Vcc 5 A / Alimentación 127-220 Vca o Panel Solar 12 Vcc

SKU: DS-PWA48-SYSG Marca: HIKVISION Categoría: Energizadores

\$6,879.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Kit de alarma inalámbrica diseñado para protección perimetral y residencial de gran escala. Integra un hub central con capacidad para gestionar 48 zonas de alarma, comunicación bidireccional encriptada en frecuencia 433 MHz y un energizador para cercas electrificadas con cobertura de hasta 2,500 m (8,202 ft) lineales. El sistema incluye relevador de control con salida de 0 a 36 Vcc y corriente máxima de 5 A, permitiendo la automatización de dispositivos externos. La alimentación principal puede provenir de red eléctrica 127-220 Vca o de un panel solar de 12 Vcc, complementada con batería de respaldo que garantiza operación continua hasta por 3 días. La arquitectura permite la expansión a 4 sirenas, 8 teclados o lectores, 16 controles remotos y 2 repetidores inalámbricos, adaptándose a instalaciones de alta complejidad.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>48 zonas de alarma inalámbricas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Soporte para 4 sirenas y 8 teclados/lectores<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Respaldo de batería hasta 3 días<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Alimentación 127-220 Vca o panel solar 12 Vcc<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>16 controles y 2 repetidores inalámbricos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Salida de relevador 0-36 Vcc, 5 A<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Comunicación bidireccional encriptada en 433 MHz</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Desempeño</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><strong style='opacity: 0.95;*>Zonas de alarma: 48 inalámbricas</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><strong style='opacity: 0.95;*>Sirenas soportadas: 4</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><strong style='opacity: 0.95;*>Teclados/lectores: 8</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><strong style='opacity: 0.95;*>Controles remotos: 16</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><strong style='opacity: 0.95;*>Repetidores inalámbricos: 2</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><strong style='opacity: 0.95;*>Frecuencia de comunicación: 433 MHz encriptada</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><strong style='opacity: 0.95;*>Cerca energizada: hasta 2,500 m (8,202 ft) lineales</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><strong style='opacity: 0.95;*>Autonomía de batería: hasta 3 días</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><strong style='opacity: 0.95;*>Alimentación principal: 127-220 Vca</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><strong style='opacity: 0.95;*>Alimentación alternativa: panel solar 12 Vcc</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><strong style='opacity: 0.95;*>Salida de relevador: 0-36 Vcc</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><strong style='opacity: 0.95;*>Corriente máxima relevador: 5 A</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><strong style='opacity: 0.95;*>1 Hub con batería de respaldo</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><strong style='opacity: 0.95;*>1 Energizador 2,500 m (8,202 ft) lineales</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><strong style='opacity: 0.95;*>1 Relevador 0-36 Vcc (máx. 5 A) con entrada de alarma 24/7</p></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><p style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; text-align: justify;*>Consideraciones de instalación: las distancias de comunicación entre los sensores y el panel pueden variar en cada instalación por factores como ruido ambiental, materiales y grosor de los muros, y ruido digital. Las imágenes son ilustrativas y pueden variar con respecto al diseño real del producto.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección perimetral con cerca energizada hasta 2,500 m (8,202 ft) lineales
Característica 2	Batería de respaldo con autonomía de hasta 3 días ante falla eléctrica
Característica 3	Flexibilidad de alimentación por red eléctrica 127-220 Vca o panel solar 12 Vcc
Característica 4	Relevador de control con salida 0-36 Vcc y 5 A para automatización de dispositivos
Característica 5	Comunicación bidireccional encriptada en 433 MHz para enlaces seguros
Característica 6	Expansión hasta 4 sirenas, 8 teclados/lectores, 16 controles y 2 repetidores