



Kit de Alarma Inalámbrico / 48 Zonas / Sirena Exterior 30W IP65 / Relevador 0-36 VDC / Comunicación 433 MHz / AES-128

SKU: AXPRO-KIT-SIRENA-C Marca: HIKVISION Categoría: AX PRO Series

\$3,568.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de alarma inalámbrico diseñado para instalaciones residenciales y comerciales que requieren protección perimetral con notificación sonora de alto impacto. El sistema opera sobre 48 zonas inalámbricas con comunicación bidireccional en 433 MHz y cifrado AES-128, garantizando integridad de la señal entre sensores y panel central. Incluye hub con batería de respaldo, sirena cableada de 30W con grado de protección IP65 para montaje exterior, y relevador de 0 a 36 VCC con capacidad de 5A para escenarios de automatización. La arquitectura soporta la expansión hasta 16 controles remotos y 8 lectores o teclados, permitiendo adaptar la cobertura a las necesidades operativas del sitio. La gestión remota se realiza mediante la plataforma Hik-Connect P2P, facilitando la supervisión y configuración sin intervención local directa. Las distancias de comunicación entre sensores y panel pueden variar según condiciones ambientales, materiales de construcción, grosor de muros y nivel de ruido digital presente en la instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistema de alarma inalámbrico con 48 zonas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Sirena cableada de 30W, grado de protección IP65 para exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Relevador inalámbrico 0 a 36 VCC, 5A para automatización<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Soporta hasta 16 controles remotos inalámbricos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>8 lectores o teclados integrados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Comunicación bidireccional en 433 MHz con cifrado AES-128<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Hub con batería de respaldo incluido<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatible con Hik-Connect P2P para gestión remota</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Zonas inalámbricas: 48<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia de comunicación: 433 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cifrado: AES-128<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Controles remotos soportados: 16<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lectores o teclados soportados: 8</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 x Hub con batería de respaldo (DS-PWA48-E-WB)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 x Sirena cableada 30W IP65<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 x Relevador inalámbrico 0 a 36 VCC</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sirena exterior 30W IP65 con cobertura sonora potente
Característica 2	Relevador 5A para integración con automatización de accesos
Característica 3	Comunicación bidireccional encriptada AES-128 en 433 MHz
Característica 4	Batería de respaldo integrada para operación continua
Característica 5	Soporta hasta 16 controles remotos y 8 teclados
Característica 6	Gestión remota mediante aplicación Hik-Connect P2P