



Kit de Alarma Inalámbrico / 48 Zonas Inalámbricas / Expansión 16 Zonas Cableadas / 433 MHz AES-128 / Batería de Respaldo 7 Ah

SKU: DS-PWA48K/EXP Marca: HIKVISION Categoría: AX PRO Series

\$5,323.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de expansión AX PRO diseñado para la conversión profesional de sistemas de alarma cableados a tecnología inalámbrica, permitiendo la reutilización de zonas existentes sin pérdida de cobertura. El sistema gestiona 48 zonas inalámbricas nativas y mediante el expansor integrado incorpora 16 zonas cableadas adicionales con soporte para resistencias EOL 1K-8.2K. La comunicación en frecuencia 433 MHz emplea cifrado AES-128, asegurando la integridad de las señales ante intentos de interferencia o acceso no autorizado. Incluye hub central con batería de respaldo de 12 Vcc y 7 Ah para garantizar la operatividad continua durante cortes de suministro eléctrico. La arquitectura permite la conexión de hasta 4 sirenas, 8 teclados y 16 controles remotos, ofreciendo escalabilidad para instalaciones de mediana complejidad. La integración con la plataforma Hik-Connect P2P facilita la administración remota, notificaciones en tiempo real y supervisión centralizada desde dispositivos móviles. Las distancias de comunicación entre sensores y panel pueden variar según condiciones ambientales, materiales de construcción, grosor de muros y niveles de ruido digital presentes en el sitio de instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Sistema AX PRO con 48 zonas inalámbricas<li style='margin-bottom: 8px;'>Soporta 4 sirenas, 8 teclados y 16 controles remotos<li style='margin-bottom: 8px;'>Batería de respaldo 12 Vcc 7 Ah de alto rendimiento<li style='margin-bottom: 8px;'>Comunicación inalámbrica 433 MHz con cifrado AES-128<li style='margin-bottom: 8px;'>Expansión a 16 zonas cableadas con resistencias EOL 1K-8.2K<li style='margin-bottom: 8px;'>Detección PIR con cámara 640x480 y rango de 12 m (39.4 ft)<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con Hik-Connect P2P</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>48 zonas inalámbricas<li style='margin-bottom: 6px;'>16 zonas cableadas (expansor)<li style='margin-bottom: 6px;'>433 MHz con cifrado AES-128<li style='margin-bottom: 6px;'>Rango PIR 12 m (39.4 ft)<li style='margin-bottom: 6px;'>Resolución cámara PIR 640x480<li style='margin-bottom: 6px;'>Resistencias EOL 1K-8.2K</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Batería de respaldo 12 Vcc 7 Ah<li style='margin-bottom: 6px;'>Hub con batería integrada</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>1 Hub con batería de respaldo<li style='margin-bottom: 6px;'>1 Expansor de 16 zonas cableadas<li style='margin-bottom: 6px;'>1 Batería de respaldo 12 Vcc 7 Ah</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión de instalaciones cableadas a inalámbricas sin perder zonas existentes
Característica 2	Cifrado AES-128 en comunicación 433 MHz para protección contra interferencias y sabotaje
Característica 3	Expansor de 16 zonas cableadas compatible con resistencias EOL 1K-8.2K
Característica 4	Batería de respaldo 12 Vcc 7 Ah para continuidad operativa ante fallas eléctricas
Característica 5	Soporte para 4 sirenas, 8 teclados y 16 controles remotos por sistema
Característica 6	Integración con Hik-Connect P2P para monitoreo y gestión remota centralizada