



Kit de Alarma Inalámbrica / Conversión de 16 Zonas Cablesadas / Comunicación 3G/4G Dual SIM / 48 Zonas Totales / Batería de Respaldo 12V 7Ah / Cifrado AES-128

SKU: DSPWA48KS/EXP Marca: HIKVISION Categoría: AX PRO Series

\$6,884.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Kit de alarma profesional diseñado para migrar sistemas de seguridad cablesados a una plataforma inalámbrica sin necesidad de reemplazar la infraestructura existente. El sistema soporta hasta 48 zonas totales mediante la integración de un expansor de 16 zonas cablesadas con supervisión avanzada y un hub central con conectividad IP, Wi-Fi y 3G/4G dual SIM. La comunicación inalámbrica opera en 433 MHz con cifrado AES-128, garantizando la integridad de las señales entre sensores y panel. Incluye batería de respaldo de 12 Vcc 7 Ah para mantener la operación durante cortes de energía, y permite la configuración de hasta cuatro sirenas para adaptarse a las necesidades de cada instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Hasta 48 zonas totales para máxima seguridad<li style='margin-bottom: 8px;*>16 zonas cablesadas con supervisión avanzada mediante expansor<li style='margin-bottom: 8px;*>Soporte para 2 microSIM para doble conectividad 3G/4G<li style='margin-bottom: 8px;*>Hasta 4 sirenas configurables<li style='margin-bottom: 8px;*>Batería de respaldo 12 Vcc 7 Ah<li style='margin-bottom: 8px;*>Comunicación inalámbrica 433 MHz con cifrado AES-128<li style='margin-bottom: 8px;*>Hub con conectividad IP, Wi-Fi y 3G/4G con batería de respaldo integrada<li style='margin-bottom: 8px;*>Compatible con Hik-Connect</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Zonas totales: hasta 48<li style='margin-bottom: 6px;*>Zonas cablesadas: 16 con supervisión avanzada<li style='margin-bottom: 6px;*>Sirenas configurables: hasta 4<li style='margin-bottom: 6px;*>Frecuencia inalámbrica: 433 MHz<li style='margin-bottom: 6px;*>Cifrado: AES-128</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Batería de respaldo: 12 Vcc 7 Ah<li style='margin-bottom: 6px;*>Conectividad: IP, Wi-Fi, 3G/4G<li style='margin-bottom: 6px;*>Soporte SIM: 2 microSIM</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 6px;*>1 x Hub IP/Wi-Fi/3G/4G con batería (DS-PWA48-M-WB)<li style='margin-bottom: 6px;*>1 x Expansor de 16 zonas cablesadas (DS-PM1-11602-WB)<li style='margin-bottom: 6px;*>1 x Batería de respaldo 12 Vcc 7 Ah</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión de alarma cablesada a inalámbrica sin reemplazar infraestructura
Característica 2	Comunicación dual 3G/4G con soporte para dos microSIM
Característica 3	Expansor de 16 zonas cablesadas con supervisión avanzada integrada
Característica 4	Batería de respaldo 12V 7Ah para operación continua ante fallas
Característica 5	Cifrado AES-128 en radio 433 MHz para transmisión segura
Característica 6	Hasta 4 sirenas configurables para cobertura sonora extendida

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 00:27