



Backbox Metálico de Dos Niveles / Acero Calibre 16 / Amplificadores y Fuentes de Poder / Sin Fila de Baterías

SKU: EQBB-B4 Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$7,634.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Backbox metálico de dos niveles diseñado para alojar componentes distribuidos de sistemas de audio de emergencia, incluyendo amplificadores, fuentes de alimentación y módulos de entrada/salida. Fabricado en acero calibre 16, ofrece alta resistencia estructural para entornos de instalación profesional. Comparte las dimensiones externas del gabinete CAB-4, eliminando la fila de baterías para optimizar el espacio destinado a equipos electrónicos. Requiere puerta ventilada EQDR-B4, solicitada por separado, para completar el ensamble. No está destinado a equipos de acceso frecuente por el operador.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Backbox de dos niveles para amplificadores, fuentes de poder y módulos de E/SFabricado en acero calibre 16 para mayor resistencia estructuralDimensiones externas equivalentes al gabinete CAB-4 sin fila de bateríasCompatible con amplificadores DAA2, DAX, DS-AMP, DAA-50 y DAA-75, entre otrosRequiere puerta ventilada EQDR-B4 (se solicita por separado)Admite anillo de empotrado semiflush TR-B4 como opciónNo apto para equipos de acceso frecuente por el operador, como controles o anunciadores</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Amplificadores compatibles: DAA2, DAX, DS-AMP, DAA-50, DAA-75Módulos soportados: E/S y fuentes de alimentaciónTipo de instalación: Backend, sin acceso operativo frecuente</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Material: Acero calibre 16Niveles: DosDimensiones externas: Equivalentes a gabinete CAB-4Configuración de baterías: Sin fila de bateríasAcabado: Negro</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 18px 20px; background-color: transparent; margin-bottom: 20px;'><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.6;'><strong style='opacity: 0.9;'>Nota: Para completar el ensamble se requiere la puerta ventilada EQDR-B4, solicitada por separado. El anillo de empotrado semiflush TR-B4 está disponible como accesorio opcional.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura de acero calibre 16 para alta resistencia mecánica
Característica 2	Compatible con amplificadores DAA2, DAX, DS-AMP, DAA-50 y DAA-75
Característica 3	Dimensiones externas idénticas a gabinete CAB-4 sin ocupar espacio de baterías
Característica 4	Ensamble modular con puerta ventilada EQDR-B4 (requerida por separado)
Característica 5	Opción de anillo de empotrado semiflush TR-B4 para integración arquitectónica
Característica 6	Diseñado para componentes de backend, no para equipos de acceso operativo frecuente