



Bafle Activo / 2 Vías / Bi-amplificado / Woofer 12" / Driver 1.75" / 1000W RMS / DSP / Bluetooth 5.0

SKU: DXR12MK3    Marca: YAMAHA    Categoría: Bocinas Activas

\$32,608.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El DXR12MK3 es un sistema de altavoz autoamplificado de 2 vías con configuración bi-amplificada y diseño bass-reflex, orientado a aplicaciones de refuerzo sonoro profesional en escenarios frontales, monitoreo de piso y rellenos laterales. Integra un transductor de baja frecuencia de 12 pulgadas con bobina móvil de 2.5 pulgadas y un driver de compresión de alta frecuencia con garganta de 1 pulgada y diafragma de 1.75 pulgadas, alimentados por un amplificador clase D de 2000W en pico (1000W RMS) con distribución asimétrica de 1700W/850W LF y 300W/150W HF. El procesamiento digital incorpora la tecnología FIR-X™ con filtros FIR de fase lineal a 1.8 kHz, conversores de 96 kHz/32 bit y seis modos de operación preconfigurados para adaptación rápida a distintos contextos de uso. La conectividad Bluetooth 5.0 y la aplicación D-Remote permiten el control remoto de parámetros, mientras que su diseño simétrico con ángulo de 52° facilita su empleo como monitor de piso sin sacrificar versatilidad en despliegues suspendidos o sobre trípode.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Configuración: 2 vías, bi-amplificada, bass-reflex</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Woofer LF: 12" con bobina móvil de 2.5"</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Driver HF: Compresión 1" garganta, diafragma 1.75"</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Amplificación: Clase D, 2000W pico / 1000W RMS (LF 1700W/850W, HF 300W/150W)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Respuesta de frecuencia: 50 Hz - 20 kHz</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• SPL máximo: 134 dB</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Procesamiento: DSP 96 kHz/32 bit, tecnología FIR-X™ con filtro FIR de fase lineal a 1.8 kHz</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modos DSP: 6 preconfigurados</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conectividad: Bluetooth 5.0</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Control remoto: App D-Remote</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ángulo monitor: 52° simétrico</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 17.4 kg</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Acústico y Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia pico: 2000W</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia RMS: 1000W</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Distribución LF/HF: 1700W/850W LF, 300W/150W HF</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Clase de amplificación: D</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>SPL máximo: 134 dB</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de frecuencia: 50 Hz - 20 kHz</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>DSP: 96 kHz / 32 bit</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Crossover FIR-X™: 1.8 kHz, fase lineal</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modos DSP: 6 preconfigurados</li><li style='padding: 6px 0;'>Bluetooth: 5.0</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Transductores y Físico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Woofer LF: 12" (bobina móvil 2.5")</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Driver HF: Compresión 1" garganta</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diafragma HF: 1.75"</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: 2 vías, bass-reflex</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ángulo monitor: 52° simétrico</li><li style='padding: 6px 0;'>Peso: 17.4 kg</li></ul></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Control y Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Control remoto: App D-Remote</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conectividad inalámbrica: Bluetooth 5.0</li><li style='padding: 6px 0;'>Pantalla para configuración integrada</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Diseño simétrico 52° para monitoreo de piso y 17.4 kg de peso</li></ul></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Amplificación Clase D de 2000W pico para alto impacto sonoro  |
| Característica 2 | SPL máximo de 134 dB con respuesta 50 Hz - 20 kHz             |
| Característica 3 | Procesamiento FIR-X™ con filtro de fase lineal a 1.8 kHz      |
| Característica 4 | DSP de 96 kHz/32 bit con 6 modos de operación preconfigurados |
| Característica 5 | Control remoto inalámbrico vía app D-Remote y Bluetooth 5.0   |
| Característica 6 | Diseño simétrico 52° para monitoreo de piso y 17.4 kg de peso |