



Baja de Cable Para Charola Wire Basket / Sin Herramienta / Acero Certificado UL / 6 Anchuras 102-609 mm / 3 Alturas de Pared / 3 Colores

SKU: PWBWFWBL Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$271.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema de enrutamiento de bandeja portacables tipo malla aérea (wire basket) diseñado para organizar y proteger cableado de cobre, fibra óptica o eléctrico en centros de datos y entornos de infraestructura de red. El sistema se compone de secciones de enrutamiento, conectores de unión, paredes laterales, bajantes tipo cascada, soportes de montaje y accesorios complementarios. La instalación no requiere herramientas especializadas, facilitando el despliegue y modificaciones posteriores. Las bandejas están fabricadas en acero con certificación UL y acabado en polvo resistente, disponibles en tres colores para adaptarse a diferentes requerimientos de identificación visual o estética del sitio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sistema de enrutamiento tipo malla aérea (wire basket)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 6 anchuras disponibles: 102 mm, 152 mm, 203 mm, 305 mm, 457 mm, 609 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 3 alturas de paredes: 50 mm, 102 mm, 152 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación sin herramienta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material de acero certificado UL<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado en polvo resistente en 3 colores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseñado para cableado de cobre, fibra óptica y eléctrico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soportes tipo trapecio, ménsula y muro incluidos<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Bajantes tipo cascada disponibles</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de sistema: Malla aérea (wire basket)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicaciones: Cobre, fibra óptica, eléctrico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Anchuras: 102, 152, 203, 305, 457, 609 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alturas de pared: 50, 102, 152 mm<li style='padding: 6px 0;'>Certificación: UL</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: Polvo resistente<li style='padding: 6px 0;'>Instalación: Sin herramienta</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Colores disponibles: 3<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color de referencia: Negro<li style='padding: 6px 0;'>Instalación: Sin herramienta</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soportes tipo trapecio</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soportes tipo trapecio<li style='padding: 6px 0;'>Soportes tipo ménsula</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soportes tipo ménsula</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soportes tipo ménsula<li style='padding: 6px 0;'>Soportes de montaje en muro</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin herramienta que reduce tiempo de despliegue
Característica 2	Compatible con cobre, fibra óptica y cableado eléctrico
Característica 3	Soportes trapecio, ménsula y muro para múltiples configuraciones
Característica 4	Acero certificado UL para instalaciones seguras en centros de datos
Característica 5	Acabado en polvo resistente para mayor durabilidad
Característica 6	Paredes modulares de 50, 102 y 152 mm para organización flexible