



Bajada para Cable / 100 mm de Ancho / Acero Galvanizado G60 Calibre 18 (1.2 mm) / Recubrimiento Epóxico Negro / Sin Tornillería Adicional

SKU: CH-BAL100EP Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$73.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bajada para cables de 100 mm de ancho fabricada en lámina galvanizada G60 calibre 18 (1.2 mm de espesor) con recubrimiento epóxico en color negro. Diseñada para controlar el radio de curvatura en instalaciones eléctricas industriales y comerciales, protegiendo la integridad de los cables durante el trayecto descendente. Su construcción en acero galvanizado con acabado epóxico proporciona resistencia a la corrosión en ambientes exigentes. El sistema de fijación permite instalación rápida sin requerir tornillería adicional, integrándose directamente con sistemas estándar de bandejas porta cables para una organización eficiente en tableros, cuartos eléctricos y sistemas de distribución.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Bajada para cables de 100 mm de ancho<li style='margin-bottom: 8px;'>Recubrimiento epóxico negro resistente a la corrosión<li style='margin-bottom: 8px;'>Lámina galvanizada G60 calibre 18 (1.2 mm)<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño con radio de curvatura adecuado<li style='margin-bottom: 8px;'>Instalación rápida sin tornillería adicional<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con sistemas estándar de bandejas porta cables</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Ancho: 100 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>Material: Lámina galvanizada G60<li style='margin-bottom: 8px;'>Calibre: 18 (1.2 mm de espesor)<li style='margin-bottom: 8px;'>Recubrimiento: Pintura epóxica color negro</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Bajada para cables con control del radio de curvatura<li style='margin-bottom: 8px;'>Instalaciones eléctricas industriales y comerciales<li style='margin-bottom: 8px;'>Organización de cables en tableros y cuartos eléctricos<li style='margin-bottom: 8px;'>Sistemas de distribución eléctrica</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Radio de curvatura controlado para protección de cables
Característica 2	Recubrimiento epóxico negro anticorrosión para ambientes industriales
Característica 3	Instalación rápida sin herramientas adicionales
Característica 4	Compatible con sistemas estándar de bandejas porta cables
Característica 5	Lámina galvanizada G60 calibre 18 para alta resistencia estructural
Característica 6	Organización segura de cables en tableros y cuartos eléctricos