



Accesorio de Bajada para Canaleta / Compatible 4x4, 6x4, 12x4, 24x4 / Reducción a 2x2 / Radio de Curvatura 50.8 mm / Color Amarillo

SKU: FRSPJ2X2LYL Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$4,005.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El accesorio de bajada FiberRunner® 2x2 es un componente de enrutamiento diseñado para sistemas de gestión de cableado estructurado en infraestructuras de telecomunicaciones y centros de datos. Permite la transición desde canaletas de mayor capacidad (4x4, 6x4, 12x4 o 24x4) hacia secciones de 2x2, facilitando la derivación ordenada de rutas de fibra óptica hacia equipos terminales o racks de distribución. Su diseño modular permite la integración inmediata en instalaciones existentes sin requerir modificaciones estructurales, reduciendo el tiempo de intervención y minimizando el riesgo de interrupciones operativas. El radio de curvatura controlado de 50.8 mm preserva la integridad de los cables de fibra óptica, evitando pérdidas por microcurvaturas. Fabricado en ABS de alta durabilidad, cumple con directivas RoHS para entornos con restricciones de sustancias peligrosas.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con canaletas FiberRunner® 4x4, 6x4, 12x4 y 24x4<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Reducción a canaleta 2x2 para derivación de rutas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación directa sin modificaciones estructurales<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Radio de curvatura mínimo: 50.8 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: ABS de alta durabilidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumple estándares RoHS<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño modular para integración inmediata<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Incluye accesorios de instalación y montaje<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color: amarillo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Canaletas compatibles: 4x4, 6x4, 12x4, 24x4<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estándares: RoHS</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: ABS<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Altura total: 142.5 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud total: 223 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ancho total: 124.5 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Color: Amarillo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorio de bajada FiberRunner® 2x2<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios de instalación y montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación directa sin modificar estructura existente
Característica 2	Radio de curvatura 50.8 mm para protección de fibra óptica
Característica 3	Material ABS de alta resistencia mecánica
Característica 4	Diseño modular para integración inmediata en sistemas activos
Característica 5	Cumplimiento estándar RoHS para entornos corporativos
Característica 6	Incluye accesorios de montaje para despliegue rápido