



Bajada para Canaleta de Enrutamiento de Fibra / Compatible 4x4, 6x4, 12x4, 24x4 / Reducción a 4x4 / Radio de Curvatura 50.8 mm / Color Amarillo

SKU: FRSPJ4X4LYL Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$4,752.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La bajada para canaleta FiberRunner™ 4x4 es un accesorio de enrutamiento diseñado para sistemas de gestión de cables de fibra óptica en entornos de telecomunicaciones y centros de datos. Permite la transición controlada desde canaletas de mayor capacidad (6x4, 12x4, 24x4) hacia la sección estándar 4x4, garantizando el cumplimiento del radio de curvatura mínimo requerido para proteger la integridad de las fibras ópticas. Su construcción en ABS ofrece durabilidad mecánica y estabilidad térmica, mientras que el sistema de acoplamiento sin herramientas facilita despliegues ágiles en infraestructuras operativas sin interrupción del servicio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con canaletas FiberRunner™ 4x4, 6x4, 12x4 y 24x4Reducción integrada a perfil 4x4 para continuidad de enrutamientoRadio de curvatura mínimo: 50.8 mmMaterial: ABS resistente a impactos y temperaturas extremasInstalación rápida sin herramientas ni modificaciones estructuralesDiseño modular para integración en sistemas existentesColor amarillo para alta visibilidad en instalacionesIncluye accesorios de instalación y montajeCumplimiento estándar: RoHS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Radio de curvatura: 50.8 mmCanaletas compatibles: 4x4, 6x4, 12x4, 24x4Reducción a perfil: 4x4Estándar: RoHS</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: ABSAltura total: 153.9 mmLongitud total: 274.1 mmAncho total: 306.6 mmColor: Amarillo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Bajada para canaleta FiberRunner™ 4x4Accesorios de instalación y montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protege fibras ópticas con radio de curvatura controlado de 50.8 mm
Característica 2	Instalación sin herramientas ni alteraciones en infraestructura existente
Característica 3	Material ABS resistente a impactos y condiciones térmicas extremas
Característica 4	Diseño modular para integración con sistemas FiberRunner™ desplegados
Característica 5	Alta visibilidad amarilla para identificación rápida en rutas de cableado
Característica 6	Incluye kit completo de accesorios de montaje y fijación