



Bajada de cables para charola wire basket / 4 in / Control de radio de curvatura / Negro

SKU: PWB5PJ4BL Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$3,172.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Esta bajada o salida de cables está diseñada para integrarse con sistemas de charolas tipo wire basket de malla aérea, facilitando la transición ordenada del cableado desde la bandeja hacia equipos terminales o racks. Incorpora control de radio de curvatura que protege la integridad de los cables de fibra óptica y cobre al evitar dobleces excesivos. Su construcción modular permite adaptarse a distintas configuraciones de infraestructura, mientras que el recubrimiento en polvo resistente a la corrosión asegura durabilidad en entornos de centro de datos, telecomunicaciones y plantas industriales. Los soportes ajustables permiten fijación en múltiples superficies, optimizando la instalación según las condiciones del sitio.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Control de radio de curvatura para protección de cables<li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño modular para fácil instalación y adaptabilidad<li style='margin-bottom: 8px;*>Recubrimiento en polvo resistente a la corrosión<li style='margin-bottom: 8px;*>Soportes ajustables para diferentes superficies de montaje<li style='margin-bottom: 8px;*>Compatibilidad con cableado de fibra óptica y cobre<li style='margin-bottom: 8px;*>Color negro para integración estética en centros de datos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Dimensiones compatibles</h4><p style='margin: 8px 0;*>Ancho de bandeja máximo: 609 mm (24 in / 2 ft)</p><p style='margin: 8px 0;*>Altura de paredes máxima: 152 mm (6 in / 0.5 ft)</p><p style='margin: 8px 0;*>Ancho de bajada: 102 mm (4 in)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Materiales y acabado</h4><p style='margin: 8px 0;*>Recubrimiento: Polvo resistente a la corrosión</p><p style='margin: 8px 0;*>Color: Negro</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Compatibilidad del sistema</h4><p style='margin: 8px 0;*>Tipos de cableado: Fibra óptica, cobre, eléctrico</p><p style='margin: 8px 0;*>Tipos de bandeja: Wire basket, malla aérea</p><p style='margin: 8px 0;*>Anchuras de sección disponibles: 102 mm (4 in), 152 mm (6 in), 203 mm (8 in), 305 mm (12 in / 1 ft), 457 mm (18 in / 1.5 ft), 609 mm (24 in / 2 ft)</p><p style='margin: 8px 0;*>Alturas de pared disponibles: 50 mm (2 in), 102 mm (4 in), 152 mm (6 in)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Opciones de montaje</h4><p style='margin: 8px 0;*>Soportes disponibles: Tipo trapecio, tipo ménsula, montaje en muro</p><p style='margin: 8px 0;*>Característica: Soportes ajustables para diferentes superficies</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Componentes del sistema</h4><p style='margin: 8px 0;*>Secciones de enrutamiento, conectores de unión, paredes laterales, bajantes tipo cascada, soportes de montaje y accesorios</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño modular para instalación flexible
Característica 2	Recubrimiento anticorrosión en polvo
Característica 3	Soportes ajustables a diversas superficies
Característica 4	Compatible con fibra óptica y cobre
Característica 5	Control de radio de curvatura integrado
Característica 6	Adaptable a bandejas hasta 24 in de ancho