



Bala IP 2 Megapixel / 50 mts IR / Anticorrosivo / Ultra Low Light / Lente Var. 3.8 - 16 mm / WDR / 60IPS / Exterior IP67 / ONVIF / WFC2 / C5-M

SKU: DS-2CD6626B/EH-IR5 Marca: HIKVISION Categoría: Ambientes Salinos (Anticorrosión)

\$7,980.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; '> <!-- Logo --> <div style='width: 100%; margin: 20px 0; '> </div> <!-- Videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0; '> <div style='flex: 1 1 420px; min-width: 280px; '> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 10px; '> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/7PCxbKVlBlk' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 420px; min-width: 280px; '> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 10px; '> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/nl0i-6LgRec' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; '> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Características de la cámara</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Sensor de imagen: 1/1.8" CMOS Scan Progresivo <li style='margin-bottom: 5px; '>Iluminación mínima: Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON) B/W: 0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON) <li style='margin-bottom: 5px; '>Velocidad del obturador: 1 s a 1/100,000 s <li style='margin-bottom: 5px; '>Día / Noche: Real con filtro ICR <li style='margin-bottom: 5px; '>Lente Varifocal: 3.8 a 16 mm <li style='margin-bottom: 5px; '>Distancia de IR: 50 m con Smart IR </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Funciones avanzadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Procesamiento de imagen: WDR real (120dB) <li style='margin-bottom: 5px; '>Reducción de ruido: 3D-DNR <li style='margin-bottom: 5px; '>Corrección de luz: BLC, Defog <li style='margin-bottom: 5px; '>Inteligencia de video: Cruce de línea, Intrusión de área, detección de rostros, detección de excepción de audio, detección de des-enfoque, detección de movimiento, detección de entrada/salida de área, objeto removido, objeto olvidado, conteo de objetos <li style='margin-bottom: 5px; '>ROI: Soportado </div> <!-- Sección de compresión y resolución --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; '> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Compresión de video y resolución</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Formato de compresión: H.264 / MJPEG / MPEG4 <li style='margin-bottom: 5px; '>Video bit rate: 32 Kbps - 16 Mbps <li style='margin-bottom: 5px; '>Compresión de audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 <li style='margin-bottom: 5px; '>Audio bit rate: 64Kbps(G.711) / 16Kbps (G.722.1) / 16Kbps (G.726) / 32-128Kbps (MP2L2) <li style='margin-bottom: 5px; '>Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 MP) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Velocidades de transmisión</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Main stream: 50Hz: 50fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) 60Hz: 60fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) <li style='margin-bottom: 5px; '>Sub stream: 50Hz: 25fps (704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240) 60Hz: 30fps (704 x 480, 640 x 480, 352 x 240, 320 x 240) </div> <!-- Sección de red y almacenamiento --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; '> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Funciones de red y almacenamiento</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Soporta NAS: (NFS, SMB/CIFS) <li style='margin-bottom: 5px; '>Protocolos: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour <li style='margin-bottom: 5px; '>ONVIF: PROFILE S, PROFILE G, PSIA, CGI, ISAPI, GB28181 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Interfaces y audio</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Audio: 1 entrada y 1 salida <li style='margin-bottom: 5px; '>Red: 1 puerto RJ45 10/100 Mbps <li style='margin-bottom: 5px; '>Alarma: 1 entrada y 1 salida (24Vcc, 1A ó 110Vca, 500mA) </div> <!-- Sección de características físicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; '> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Características físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Temperatura de operación: -40 a 60 °C (-22 °F - 140 °F), humedad 95% <li style='margin-bottom: 5px; '>Alimentación: 24 VCA <li style='margin-bottom: 5px; '>Aplicación: Interior / Exterior <li style='margin-bottom: 5px; '>Protección: IP67, Certificación NEMA 4, C5-M <li style='margin-bottom: 5px; '>Diseñada para: Ambientes húmedos y con salitre (Costas, plantas de agua, plantas químicas, barcos, islas o todo ambiente que requiera un alto nivel anticorrosivo) <li style='margin-bottom: 5px; '>Dimensiones: 465 x 189.7 x 180 mm (18.3" x 7.5" x 7.1") <li style='margin-bottom: 5px; '>Peso: 10.1 kg </div> <!-- Banner --> <div style='width: 100%; margin: 30px 0; '> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor CMOS 1/1.8" con alta sensibilidad
Característica 2	Alcance IR 50 metros con Smart IR
Característica 3	Lente varifocal 3.8-16 mm ajustable
Característica 4	WDR real 120dB para alto contraste
Característica 5	60 imágenes por segundo en resolución 1080p
Característica 6	Protección IP67 y certificación C5-M anticorrosivo

RimeIT • Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 05:41