



Bala IP 2 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 mts IR / Exterior IP66 / Wi-Fi / dWDR / H.265+ / Micrófono y Bocina Interconstruido / MicroSD

SKU: DS-2CV2021G2-IDW(E) Marca: HIKVISION Categoría: WIFI

\$2,004.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Logo Hikvision --><p style='text-align: center; margin: 20px 0; '></p><!-- Grid de contenido --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><!-- Columna izquierda --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><!-- Características principales --><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'><div style='padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 18px; color: white;'>Características Principales:</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Resolución: 2 Megapixel (2560 x 1440)<li style='margin-bottom: 8px;'>Lente: 2.8 mm (Ángulo de apertura 112°)<li style='margin-bottom: 8px;'>Conectividad: WiFi<li style='margin-bottom: 8px;'>Distancia IR: 30 mts EXIR<li style='margin-bottom: 8px;'>Funciones: dWDR / BLC / HLC / 3D DNR<li style='margin-bottom: 8px;'>Compresión: H.265 / H.264</div><!-- Entradas y salidas --><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'><div style='padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 18px; color: white;'>Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Red / Almacenamiento:</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Entradas de alarma: N/A<li style='margin-bottom: 8px;'>Salidas de alarma: N/A<li style='margin-bottom: 8px;'>Entradas de audio: N/A<li style='margin-bottom: 8px;'>Salidas de audio: N/A<li style='margin-bottom: 8px;'>Micrófono y altavoz integrado: Audio de 2 Vías<li style='margin-bottom: 8px;'>Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps)<li style='margin-bottom: 8px;'>Almacenamiento: MicroSD de hasta 256 GB (memoria no incluida)<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad: ONVIF / ISAPI / CGI</div></div><!-- Columna derecha --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><!-- Características físicas --><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'><div style='padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 18px; color: white;'>Características Fíicas y Eléctricas:</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Alimentación: 12 Vcc / 7.2 W (No soporta PoE)<li style='margin-bottom: 8px;'>Incluye: Fuente de alimentación (12 VCD a 1 Amp)<li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura de operación: -30°C a 60°C<li style='margin-bottom: 8px;'>Protección: Exterior IP66<li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones: 175.6 x 73.0 x 89.1 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>Peso: 450 gramos</div></div><!-- Accesorios --><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'><div style='padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 18px; color: white;'>Accesorios Opcionales:</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Montaje para poste: DS-1275ZJ-SUS<li style='margin-bottom: 8px;'>Montaje de esquina: DS-1276ZJ-SUS<li style='margin-bottom: 8px;'>Caja de conexiones: DS-1280ZJ-XS</div></div><!-- Características destacadas --><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'><div style='padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 18px; color: white;'>Características Destacadas:</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 15px;'>No se puede agregar directamente a la plataforma de Hik-Connect (WiFi), requiere un NVR/DVR. Se puede agregar de manera directa a Hik-Connect de manera cableada (LAN).<li style='margin-bottom: 15px;'>Para obtener audio de dos vías se recomienda:<ul style='margin-top: 8px; margin-bottom: 8px; padding-left: 25px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Usar NVR serie NXI-K, NXI-M, NXI-Q (ejemplo DS-76, DS-77 y DS-96) si la cámara estár por WiFi.<li style='margin-bottom: 8px;'>Usar la cámara de manera cableada (LAN) a Hik-Connect.<li style='margin-bottom: 15px;'>No soporta modo repetidor (extendido).Para mejor desempeño con los modelos DS-7104NI-K1/W(M/C), DS-7108NI-K1/W(M/C):<ul style='margin-top: 8px; margin-bottom: 8px; padding-left: 25px;'>Se recomienda actualizar las cámaras a la versién de firmware V.5.5.800</div></div><!-- Banner solución completa --><p style='margin: 20px 0; text-align: center;'></p></div>