



Bala IP 2 Megapixel / Serie PRO / 50 mts IR EXIR / Uso en Exterior IP67 / WDR / PoE / Lente 4 mm / MicroSD

SKU: DS-2CD2T2G0-I5 Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$3,027.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logo Hikvision --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección de imágenes de funciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080) <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima: color 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON) <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima: B/N 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON) <li style='margin-bottom: 5px;'>Día / Noche Real (filtro ICR) <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia focal: Lente fija: 4 mm (ángulo de visión 86°) <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de infrarrojo: 50 mts Smart IR <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones normales: WDR / ROI / 3D DNR / BLC / Intrusión de área / Cruce de línea <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones Avanzadas: Detección de Rostros <li style='margin-bottom: 5px;'>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con la plataforma de Hik-Connect </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12Vcc / PoE 802.3 af / 9.5 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -30°C a 60°C / Humedad al 95% máximo <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso en exterior IP67 <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobre tensiones y protección contra voltajes transitorios <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 386 x 156 x155 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1180 grs <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Accesorios</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de poste vertical, modelo: DS-1275ZJ-S-SUS <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de esquina, modelo: DS-1276ZJ-SUS <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja de conexiones, modelo: DS-1260ZJ <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Main Stream: 30fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) <li style='margin-bottom: 5px;'>Sub Steam: 30fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tercer Stream: 30fps (1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360, 352 x 240) <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta 20 usuarios simultáneos <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Red</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de alarma: NA <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de alarma: NA <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de audio: NA <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de audio: NA <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto de red: 1 puerto RJ45 (10 / 100 Mbps) <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento micro SD de hasta 128 GB / ANR (Automatic Network Recovery) <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta ONVIF / ISAPI / CGI </div> <!-- Sección de H.265+ --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; border-left: 4px solid currentColor; padding-left: 10px; margin-top: 0; color: inherit;'>¿Qué es H.265+?</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Es un formato de compresión inteligente que <strong style='color: inherit;'>permite ahorrar hasta 80% de almacenamiento y ancho de banda, para que la compresión se pueda activar debemos de contar con cámara IP y NVR que soporten el mismo formato de compresión.</p> </div> <!-- Imágenes explicativas de H.265+ --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='text-align: center; font-size: 14px; color: inherit; margin-bottom: 10px;'>80% menos consumo que H.264</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='text-align: center; font-size: 14px; color: inherit; margin-bottom: 10px;'>Mismo días de almacenamiento pero con menos discos duros</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='text-align: center; font-size: 14px; color: inherit; margin-bottom: 10px;'>Hasta 200 cámaras Full HD tiempo real en un ancho de banda de 20Mbps</p> </div> </div> <!-- Sección de Ultra Baja Iluminación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h2 style='font-size: 24px; border-left: 4px solid currentColor; padding-left: 10px; margin-top: 0; color: inherit;'>ULTRA BAJA ILUMINACIÓN</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>La línea de cámaras H.265+ son las únicas capaces de captar colores en condiciones de extrema baja iluminación (colores con muy poca iluminación). Las cámaras de 2MP / 3MP soportan esta condición, manejan una iluminación mínima de 0.005 Lux.</p> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Comparativo iPhone 7 Plus --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='text-align: center; font-size: 14px; color: inherit; margin-bottom: 10px;'>iPhone 7 Plus vs Ultra Baja Iluminación (comparativo sin IR)</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='text-align: center; font-size: 14px; color: inherit; margin-bottom: 10px;'>Cámara Convencional vs Cámara Ultra Baja Iluminación</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h2 style='font-size: 24px; border-left: 4px solid currentColor; padding-left: 10px; margin-top: 0; color: inherit;'>WDR Real 120dB</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>La tecnología IR EXIR permite cubrir toda la escena sin dejar puntos ciegos como sucede normalmente con cámaras que manejan IR convencional.</p> </div> <!-- Sección de WDR Real 120dB --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h2 style='font-size: 24px; border-left: 4px solid currentColor; padding-left: 10px; margin-top: 0; color: inherit;'>WDR Real 120dB</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El más alto desempeño en condiciones de contraluz extrema.</p> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Sección de 3D-DNR --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h2 style='font-size: 24px; border-left: 4px solid currentColor; padding-left: 10px; margin-top: 0; color: inherit;'>Reducción de Ruido Digital 3D-DNR</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>La serie H.265+ incorpora el algoritmo de reducción de ruido más avanzado, entregando imágenes extremó nítidas en condiciones de iluminación complicada.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h2 style='font-size: 24px; border-left: 4px solid currentColor; padding-left: 10px; margin-top: 0; color: inherit;'>Solución completa Hikvision</h2> </div> </div>