



Bala IP / 2 MP 1080p / Lente 2.8 mm / 20 m IR / IP67 / PoE / dWDR / H.265+ / ONVIF / 65.6 ft IR

SKU: IPC-B121H-C Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Bala

\$726.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Cámara bala IP de 2 megapíxeles diseñada para videovigilancia profesional en exteriores. Captura video Full HD 1080p con un lente gran angular de 2.8 mm que ofrece 94° de cobertura horizontal. Incorpora iluminación infrarroja Smart IR con alcance de 20 metros (65.6 pies) para monitoreo nocturno efectivo. Su construcción con carcasa metálica y policarbonato, junto con certificación IP67, garantiza resistencia a polvo, agua y temperaturas extremas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 MP Full HD)Lente fijo 2.8 mm, ángulo de visión horizontal 94°Iluminación mínima color: 0.01 lux @ F2.0, AGC ONIluminación mínima B/N: 0.028 lux con IR activadoDía/noche real con filtro mecánico ICRSmart IR con alcance de 20 m (65.6 ft)Funciones de imagen: dWDR, BLC, 3D-DNRCompresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264Compatible P2P para acceso remotoProtección contra sobretensiones y voltajes transitorios<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Óptica e imagen</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Sensor 2 MP
Lente 2.8 mm fijo
Ángulo 94° H
Filtro ICR mecánico</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Iluminación</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Color: 0.01 lux
B/N IR: 0.028 lux
Smart IR 20 m
LEDs infrarrojos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Video y compresión</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>1920x1080 máx.
H.265+/H.265
H.264+/H.264
dWDR / BLC / 3D-DNR</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Alimentación</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>12 VCC
PoE 802.3af
Consumo 6.5 W
Protección eléctrica integrada</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Entorno y protección</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>IP67 (exterior)
-30°C a 60°C
Humedad ≤95%
Metal + policarbonato</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Conectividad y físico</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>ONVIF compatible
P2P HiLook
Dimensiones: 70 x 181.6 mm
Peso: 390 g</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visión nocturna Smart IR hasta 20 metros con ajuste automático
Característica 2	Día/noche real con filtro ICR para transiciones precisas
Característica 3	dWDR, BLC y 3D-DNR para imagen clara en condiciones difíciles
Característica 4	Doble alimentación PoE 802.3af o 12 VCC para flexibilidad de instalación
Característica 5	Operación extrema -30°C a 60°C con protección IP67 para exterior
Característica 6	Compresión H.265+ que reduce ancho de banda y almacenamiento