



Bala IP / 2 MP / Lente 2.8 mm / Dual Light 30 m / AcuSense Lite / IP67 / PoE / 98 ft

SKU: DS-2CD1023G2-LIU Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$1,468.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cámara bala IP de 2 megapíxeles diseñada para videovigilancia profesional en exteriores exigentes. Integra tecnología Dual Light con iluminación infrarroja EXIR y luz blanca de 30 metros (98 pies), permitiendo mantener imagen a color durante la noche. Su lente fijo de 2.8 mm ofrece un amplio ángulo de apertura de 103° para cobertura panorámica del área de interés. Equipada con AcuSense Lite, reduce falsas alarmas mediante detección precisa de humanos y vehículos.

Características principales

- Resolución máxima 2 MP (1920 x 1080p) con calidad de imagen HD
- Lente fijo 2.8 mm con ángulo de apertura de 103°
- Micrófono integrado para captura de audio ambiental
- Dual Light: IR EXIR 30 m (98 ft) + luz blanca 30 m (98 ft) para visión nocturna a color
- Compresión H.265+ / H.265 / H.264 para optimización de almacenamiento y red
- DWDR, 3D DNR y BLC para compensación de luz y reducción de ruido
- Detección inteligente AcuSense Lite de humanos y vehículos
- Compatible con plataforma Hik-Connect (P2P)
- Protección IP67 para instalación interior y exterior
- Alimentación dual: 12 VCC / PoE 802.3af (6.5 W)

Especificaciones técnicas

Video y procesamiento

- Resolución: 2 MP (1920 x 1080p)
- Lente: 2.8 mm fijo
- Ángulo de apertura: 103°
- Iluminación nocturna: IR EXIR 30 m (98 ft) + luz blanca 30 m (98 ft)

Video y procesamiento

- Compresión: H.265+ / H.265 / H.264
- Mejoras de imagen: DWDR, 3D DNR, BLC

Video y procesamiento

- Inteligencia y analíticos
- Detección: AcuSense Lite (humanos y vehículos)
- Conectividad P2P: Hik-Connect

Red e interfaces

- Puerto Ethernet: 1 x RJ45 (10/100 Mbps)
- PoE: 802.3af
- Entradas de alarma: N/A
- Salidas de alarma: N/A
- Entradas de audio: N/A
- Salidas de audio: N/A

Eléctricas y ambientales

- Alimentación: 12 VCC / PoE 802.3af
- Consumo: 6.5 W
- Temperatura: -30°C a 60°C
- Humedad: 95% HR
- Protección: IP67

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Micrófono integrado para audio ambiental
Característica 2	Visión nocturna EXIR 30 m con imagen a color
Característica 3	Detección inteligente de humanos y vehículos
Característica 4	Compresión H.265+ para reducir ancho de banda
Característica 5	WDR digital y 3D DNR para imagen optimizada
Característica 6	Operación extrema -30°C a 60°C con IP67