



Bala IP 4 Megapixel / 50 mts IR EXIR / Exterior IP67 / IK10 / WDR 120 dB / PoE + / Audio y Alarmas / Lente Mot. 2.8 a 12 mm / Videoanalíticos Integrados

SKU: DS-2CD2643G0-I2S Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$3,575.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <p style="text-align: center;"></p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características principales</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Resolución máxima: 4 Megapixel (2560 x 1440) <li style="margin-bottom: 5px;">Iluminación mínima (color): 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON) <li style="margin-bottom: 5px;">Iluminación mínima (B/N): 0.018 Lux @ (F2.0, AGC ON) <li style="margin-bottom: 5px;">Día / Noche: Real (filtro ICR) <li style="margin-bottom: 5px;">Distancia focal: Lente motorizado 2.8 - 12mm (Ángulo de visión 98° - 28°) <li style="margin-bottom: 5px;">Distancia de infrarrojo: 50 mts Smart IR <li style="margin-bottom: 5px;">Funciones normales: WDR / ROI / D3 DNR / BLC / Intrusión de área / Cruce de línea <li style="margin-bottom: 5px;">Funciones avanzadas: Detección de Rostros <li style="margin-bottom: 5px;">Compresión: H.265+ / H.265 / H.264 / H.264 Plataforma: Compatible con Hik-Connect </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Físicas y Eléctricas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 12Vcc / PoE 802.3at / 18 W <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -30°C a 60°C / Humedad al 95% máximo <li style="margin-bottom: 5px;">Uso: Exterior IP67 <li style="margin-bottom: 5px;">Antivandálica: IK10 <li style="margin-bottom: 5px;">Protección: Contra sobretensiones y voltajes transitorios <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 144.13 x 332.73 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 1740 grs Garantía: 2 años </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Entradas de alarma: 1 <li style="margin-bottom: 5px;">Salidas de alarma: 1 <li style="margin-bottom: 5px;">Entradas de audio: 1 <li style="margin-bottom: 5px;">Salidas de audio: 1 (Hasta 12 Vcc, 30mA) <li style="margin-bottom: 5px;">Puerto de red: 1 (10/100 Mbps / PoE 802.3at) <li style="margin-bottom: 5px;">Almacenamiento: micro SD hasta 128 GB / ANR (Automatic Network Recovery) Protocolos: ONVIF / ISAPI / CGI </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Generales</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Main Stream: 30fps (2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080) <li style="margin-bottom: 5px;">Sub Stream: 30fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240) <li style="margin-bottom: 5px;">Tercer Stream: 30fps (1280 x 720, 640 x 360, 352 x 240) Usuarios simultáneos: Hasta 20 </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="padding: 15px; border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.4); -webkit-box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.4);"> <h3 style="font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit;">¿Qué es H.265+?</h3> <p style="margin-bottom: 15px; font-size: 14px;">Es un formato de compresión inteligente que permite ahorrar hasta 80% de almacenamiento y ancho de banda, para que la compresión se pueda activar debemos de contar con cámara IP y NVR que soporten el mismo formato de compresión.</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;"> <div style="flex: 1 1 100px; min-width: 150px;"> <p style="text-align: center; margin-bottom: 10px; font-size: 14px;">>80% menos consumo que H.264</p> </div> <div style="flex: 1 1 100px; min-width: 150px;"> <p style="text-align: center; margin-bottom: 10px; font-size: 14px;">>Mismo días de almacenamiento pero con menos discos duros</p> </div> </div> <p style="text-align: center; margin-bottom: 10px; font-size: 14px;">>Hasta 20 cámaras Full HD tiempo real en un ancho de banda de 20Mbps</p> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="padding: 15px; border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.4); -webkit-box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.4);"> <h3 style="font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit;">La línea de cámaras H.265+ son las únicas capaces de captar colores en condiciones de extrema baja iluminación (colores con muy poca iluminación). Las cámaras de 2MP / 3MP soportan esta condición, manejan una iluminación mínima de 0.005 Lux.</p> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <p style="text-align: center; margin-bottom: 15px; font-size: 14px;">iPhone 7 Plus vs Ultra Baja Iluminación</p> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <p style="text-align: center; margin-bottom: 15px; font-size: 14px;">Cámara Convencional vs Cámara Ultra Baja Iluminación</p> </div> </div> <div style="padding: 15px; border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.4); -webkit-box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.4);"> <h3 style="font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit;">IR EXIR 2.0</h3> <p style="font-size: 14px;">>La tecnología IR EXIR permite cubrir toda la escena sin dejar puntos ciegos como sucede normalmente con cámaras que manejan IR convencional.</p> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; margin: 30px 0;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="padding: 15px; border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.4); -webkit-box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.4);"> <h3 style="font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit;">Reducción de Ruido Digital 3D-DNR - Algoritmo Mejorado</h3> <p style="font-size: 14px;">>La serie H.265+ incorpora el algoritmo de reducción de ruido más avanzado, entregando imágenes extremadamente nítidas en condiciones de iluminación complicada.</p> </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="padding: 15px; border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.4); -webkit-box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.4);"> <h3 style="font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit;">Banner Hikvision</h3> </div> </div>