



Bala IP / 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 104° FOV / 20 m IR / IP67 / PoE / dWDR / H.265+ / ONVIF

SKU: IPC-B141H-C Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Bala

\$1,026.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px; text-align: justify;'>Cámara bala IP de 4 megapíxeles diseñada para videovigilancia profesional en exteriores exigentes. Entrega resolución 2560×1440 a 20 fps con lente gran angular de 2.8 mm que cubre 104° de campo visual, ideal para monitoreo perimetral y áreas amplias con un solo dispositivo. Su sistema Smart IR ajusta dinámicamente la intensidad de infrarrojos para iluminación uniforme hasta 20 metros sin sobreexposición de objetos cercanos. La compresión H.265+ optimiza el consumo de ancho de banda y almacenamiento, mientras que el filtro ICR mecánico garantiza transición precisa entre modo día y noche. Con certificación IP67 y rango operativo de -30°C a 60°C, soporta condiciones climáticas adversas sin degradación de rendimiento.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px; font-size: 18px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Resolución máxima 2560 × 1440 (4 MP) a 20 fpsLente fija 2.8 mm con ángulo de visión horizontal 104°Smart IR con alcance de 20 metros y ajuste adaptativoIluminación mínima color: 0.01 lux @ F2.0, AGC ONIluminación mínima B/N: 0.028 lux con IR activadoDía/noche real con filtro ICR mecánicodWDR 120 dB, BLC y 3D-DNR para imagen optimizadaCompresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264Detección de movimiento configurableCompatibilidad ONVIF y P2P HiLookProtección IP67 para uso exteriorProtección contra sobretensiones y voltajes transitoriosAlimentación dual: 12 VCC / 6.5 W o PoE 802.3afTemperatura operación: -30°C a 60°C, humedad ≤95%Construcción metal y policarbonato, 390 gDimensiones: 138.8 × 57.9 mm<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px; font-size: 18px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Imagen y video</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 13px; line-height: 1.6;'>Resolución: 2560 × 1440 (4 MP)
Velocidad: 20 fps
Lente: 2.8 mm fijo
Ángulo visión: 104° horizontal
Día/Noche: Filtro ICR real
Iluminación color: 0.01 lux @ F2.0, AGC ON
Iluminación B/N: 0.028 lux con IR</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Infrarrojo y WDR</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 13px; line-height: 1.6;'>Alcance IR: 20 m Smart IR
Tipo IR: Adaptativo automático
WDR: dWDR 120 dB
BLC: Sí
3D-DNR: Sí</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Compresión y red</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 13px; line-height: 1.6;'>Códecs: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Protocolo: ONVIF
Acceso remoto: P2P HiLook
Detección: Movimiento configurable</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Eléctrico y ambiental</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 13px; line-height: 1.6;'>Alimentación: 12 VCC / 6.5 W
PoE: 802.3af
Temperatura: -30°C a 60°C
Humedad: ≤95% sin condensación
Protección: Sobretensiones y transitorios</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Mecánico</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 13px; line-height: 1.6;'>Uso: Exterior IP67
Dimensiones: 138.8 × 57.9 mm
Material: Metal y policarbonato
Peso: 390 g
Accesorio opcional: Caja conexiones D5-1280Z</p></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resolución 4 MP a 20 fps para video nítido
Característica 2	Ángulo de visión ultra amplio 104°
Característica 3	Smart IR adaptativo hasta 20 metros
Característica 4	Compresión H.265+ reduce 50% almacenamiento
Característica 5	ICR real para transición día/noche precisa
Característica 6	Operación extrema -30°C a 60°C con IP67