



Bala IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 40 mts IR EXIR / IP67 / WDR 120 dB / PoE / Micrófono Integrado / ACUSENSE (Filtro de Falsas Alarmas) / Ultra Baja Iluminación

SKU: XB245 Marca: EPCOM Categoría: Bala

\$2,483.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Banner inicial --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"></div><!-- Sección de características --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características principales</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Iluminación mínima: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/N: 0 Lux con IR<li style="margin-bottom: 5px;">Distancia de iluminación IR: Hasta 40 m<li style="margin-bottom: 5px;">Funciones: WDR 120dB / ROI / 3D DNR / BLC / HLC<li style="margin-bottom: 5px;">Funciones Avanzadas: Detección de rostros / Intrusión / Cruce de línea<li style="margin-bottom: 5px;">Compresión: H.265+ / H.265 / H.264<li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con la plataforma: Hik-Connect https://appstore.hikvision.com/</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Físicas y Eléctricas</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 12 VDC ± 25%, 0.5 A, max. 6 W / PoE (802.3af, max. 7 W)<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -30°C a 60°C / Humedad al 95% máximo<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: Ø70 x 161.7 mm<li style="margin-bottom: 5px;">Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Red<li style="margin-bottom: 5px;">Entradas de alarma: N/A<li style="margin-bottom: 5px;">Salidas de alarma: N/A<li style="margin-bottom: 5px;">Micrófono: Integrado<li style="margin-bottom: 5px;">Memoria: Soporta micro SD hasta 512 GB<li style="margin-bottom: 5px;">Puerto de red: 1 (10/100 Mbps, PoE IEEE 802.3af)<li style="margin-bottom: 5px;">Detección de movimiento 2.0: soporta vídeo con activación de detección de cuerpo humano o detección de vehículos (evita falsas alarmas), esto nos permite ser más precisos al momento de tener alguna grabación de poder descargar cualquier otro tipo de movimientos.</p></div></div><!-- Sección de tecnología AcuSense --><div style="margin-bottom: 30px;"><div style="border-left: 5px solid #0091ff; padding: 15px; background-color: rgba(150,150,150,0.05); border-radius: 8px;"><h3 style="font-size: 22px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Tecnología AcuSense Lite</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit;">Soporta tecnología AcuSense Lite para evitar esas falsas alarmas ocasionadas por los movimientos de pixeles como son las ramas de arboles, movimiento de cortinas, lluvias, etc.</p><p></p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">¿Qué es H.265+?</h2><p style="font-size: 15px; color: inherit;">Es un formato de compresión inteligente que <strong style="color: inherit;">permite ahorrar hasta 80% de almacenamiento y ancho de banda, para que la compresión se pueda activar debemos de contar con cámara IP y NVR que soporten el mismo formato de compresión.</p></div><!-- Sección de imágenes H.265+ --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 250px;"><p style="text-align: center; font-size: 14px; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;">Mismo días de almacenamiento pero con menos discos duros</p></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 250px;"><p style="text-align: center; font-size: 14px; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;">Hasta 20 cámaras Full HD tiempo real en un ancho de banda de 20Mbps</p></div></div><!-- Sección Ultra Baja Iluminación --><div style="margin-bottom: 30px;"><h2 style="font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">ULTRA BAJA ILUMINACIÓN</h2><p style="font-size: 15px; color: inherit;">La línea de cámaras H.265+ son las únicas capaces de captar colores en condiciones de extrema baja iluminación (colores con muy poca iluminación). Las cámaras de 2MP / 3MP soportan esta condición, manejan una iluminación mínima de 0.005 Lux.</p><p style="text-align: center; font-size: 15px; margin-top: 20px; color: inherit;">iPhone 7 Plus vs Ultra Baja iluminación (comparativo sin IR)</p><p style="text-align: center; font-size: 15px; margin-top: 20px; color: inherit;">Comparativo iPhone vs Ultra Baja Iluminación</p></div><!-- Sección IR EXIR 2.0 --><div style="margin-bottom: 30px;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><p style="font-size: 15px; color: inherit;">La tecnología IR EXIR permite cubrir toda la escena sin dejar puntos ciegos como sucede normalmente con cámaras que manejan IR convencional.</p></div></div><!-- Sección WDR 120dB --><div style="margin-bottom: 30px;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><p style="font-size: 15px; color: inherit;">El más alto desempeño en condiciones de contraluz extrema.</p></div></div><!-- Sección 3D DNR --><div style="margin-bottom: 30px;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><p style="font-size: 15px; color: inherit;">La serie H.265+ incorpora el algoritmo de reducción de ruido más avanzado, entregando imágenes extremo nítidas en condiciones de iluminación complicada.</p></div></div><!-- Banner final --><div style="margin-top: 40px;"></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente AcuSense reduce falsas alarmas por 90%
Característica 2	Iluminación mínima 0.005 lux para operación en casi total oscuridad
Característica 3	Compresión H.265+ reduce requerimiento de almacenamiento en 80%
Característica 4	WDR real 120 dB compensa escenas con contraluz extremo
Característica 5	Micrófono integrado captura audio en campo de vigilancia
Característica 6	PoE 802.3af simplifica instalación con un solo cable

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 07:16