



Bala IP / 4 Megapixel / Lente 4 mm / 60 m IR + Luz Blanca / IP67 NEMA 4X / WDR 130 dB / ACUSENSE 3.0 / Estrobo Azul y Rojo / 196 ft Alcance / Audio 2 Vías

SKU: DS-2CD2T47G3-LIS2UY/SRB Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$5,503.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'-><p style='margin-bottom: 16px;'->Cámara bala IP de 4 megapíxeles con tecnología ColorVu 3.0 que garantiza imagen a color las 24 horas mediante su lente F1.0 de 95.2° de apertura. Integra iluminación híbrida inteligente con IR EXIR y luz blanca de 60 metros (196 pies) que se adapta automáticamente a las condiciones ambientales. La carcasa metálica cumple con certificaciones IP67 y NEMA 4X para instalación en exteriores severos. Incluye estrobo azul y rojo para disuasión visual, audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados, y motor de inteligencia artificial ACUSENSE 3.0 con capacidad ACUSEEK de seguimiento automático de objetivos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'->Resolución máxima: 4 MP (2688 x 1520)Lente fijo: 4 mm, ángulo de apertura 95.2°Iluminación mínima: 0.0005 lux @ F1.0, AGC ONAlcance iluminación: 60 m IR EXIR + 60 m luz blancaWDR 130 dB con corrección de color 3D LUTAudio bidireccional con micrófono y altavoz integradosEstrobo azul y rojo para disuasión activaDetección inteligente: movimiento, cruce de línea, intrusiónACUSENSE 3.0 con clasificación por IA y seguimiento ACUSEEKCompatible Hik-Connect P2PCarcasa metálica IP67 / NEMA 4XTemperatura operación: -30°C a 60°CAlimentación: 12 VCC / 17 W<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'->Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'-><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'->Imagen y óptica</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Resolución: 4 MP (2688 x 1520)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Lente: 4 mm fijo, F1.0</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Ángulo: 95.2°</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Iluminación mínima: 0.0005 lux @ F1.0, AGC ON</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->WDR: 130 dB</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Corrección color: 3D LUT</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'->Inteligencia artificial</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Seguimiento: ACUSEEK</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Detecciones: Movimiento, cruce de línea, intrusión</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Clasificación: Humano/vehículo por IA</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Plataforma: Hik-Connect P2P</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'->Audio y alarmas</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Audio: Bidireccional 2 vías</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Micrófono: Integrado</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Altavoz: Integrado</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Smart PA: Amplificación inteligente</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'->Físico y ambiental</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Material: Carcasa metálica</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Protección: IP67 / NEMA 4X</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Temperatura: -30°C a 60°C</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'->Eléctrico</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Alimentación: 12 VCC</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Consumo: 17 W</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	ColorVu 3.0 con apertura F1.0 para imagen a color 24/7
Característica 2	Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados
Característica 3	Detección inteligente con IA y seguimiento automático ACUSEEK
Característica 4	Iluminación híbrida IR + blanca de 60 metros adaptativa
Característica 5	Carcasa metálica para condiciones extremas -30°C a 60°C
Característica 6	Corrección de color 3D LUT para fidelidad cromática