



Bala IP 4 Megapixel / Lente 4 mm / 60 mts IR + Luz Blanca / Exterior IP67 / WDR 130 dB / ACUSENSE 3.0 / Metal / NEMA 4X / ACUSEEK

SKU: DS-2CD2T47G3-LIY Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$5,152.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Esta cámara bala IP de 4 megapíxeles integra la tecnología ColorVu 3.0 con lente F1.0 para captura de imagen a color en condiciones de luz extremadamente baja. Su sistema de iluminación dual combina EXIR de 60 metros con luz blanca de igual alcance, permitiendo mantener video a color durante toda la noche. La detección ACUSENSE 3.0 con inteligencia artificial distingue personas y vehículos, reduciendo alarmas falsas. La carcasa metálica con certificación IP67 y NEMA 4X garantiza operación confiable en ambientes industriales exigentes con temperaturas desde -30°C hasta 60°C.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);*>✓ Resolución máxima 4 MP (2688 × 1520) con lente fijo 4 mm y ángulo de apertura 95.2°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);*>✓ Iluminación mínima 0.0001 lux @ F1.0 con AGC ON para visión en casi total oscuridad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);*>✓ Alcance IR EXIR 60 m (196.85 ft) + luz blanca 60 m (196.85 ft) con modo híbrido inteligente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);*>✓ WDR 130 dB para escenas con alto contraste de iluminación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);*>✓ Detección ACUSENSE 3.0: movimiento, cruce de línea e intrusión con clasificación por IA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);*>✓ Corrección de color 3D LUT y reducción de ruido por inteligencia artificial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);*>✓ Conectividad Hik-Connect P2P para acceso remoto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);*>✓ Carcasa metálica IP67 / NEMA 4X, temperatura de operación -30°C a 60°C<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Imagen y Video</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; background-color: transparent;*>Resolución: 4 MP (2688 × 1520)</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; background-color: transparent;*>Lente: 4 mm fijo, F1.0</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; background-color: transparent;*>Ángulo de apertura: 95.2°</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; background-color: transparent;*>Iluminación mínima: 0.0001 lux @ (F1.0, AGC ON)</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; background-color: transparent;*>WDR: 130 dB</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; background-color: transparent;*>Corrección de color: 3D LUT</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; background-color: transparent;*>Reducción de ruido: Por IA</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Iluminación y Visión Nocturna</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; background-color: transparent;*>IR EXIR: 60 m (196.85 ft)</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; background-color: transparent;*>Luz blanca: 60 m (196.85 ft)</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; background-color: transparent;*>Modo híbrido: IR/luz blanca con activación por eventos</p><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Detección Inteligente</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; background-color: transparent;*>ACUSENSE 3.0: Clasificación por IA</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; background-color: transparent;*>Eventos: Movimiento, cruce de línea, intrusión</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; background-color: transparent;*>ACUSEEK: Seguimiento inteligente</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Físico y Ambiental</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; background-color: transparent;*>Material: Metal</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; background-color: transparent;*>Protección: IP67 / NEMA 4X</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; background-color: transparent;*>Temperatura: -30°C a 60°C</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; background-color: transparent;*>Dimensiones: 286.7 × 93.3 × 91.2 mm</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; background-color: transparent;*>Peso: 1200 g</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	ColorVu 3.0 con lente F1.0 ultraluminosa
Característica 2	Visión nocturna EXIR 60 m + luz blanca 60 m
Característica 3	Detección inteligente por IA con ACUSENSE 3.0
Característica 4	Modo híbrido IR/luz blanca por eventos
Característica 5	Carcasa metálica IP67 para exterior extremo
Característica 6	Corrección de color 3D LUT con reducción de ruido IA