



Bala IP 4 Megapixel / Lente 4 mm / Dual Light (60 mts IR + 60 mts Luz Blanca) / Darkfighter S / Exterior IP67 / WDR 130 dB / 4 Analíticos: AcuSense, Deteccion Facial, Conteo de Personas por Cruce y Zona

SKU: DS-2CD3T46G2H-LIS Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$5,724.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Especificaciones Características Principales: Resolución máxima: 4 Megapíxel (2688 × 1520) Iluminación mínima: color 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON) Día / Noche Real (filtro ICR) Distancia focal: Lente fijo 4 mm (81.1°) Distancia de infrarrojo: 60 mts Smart IR Funciones normales: WDR Real 130 dB / ROI / BLC / HLC / 3D DNR Funciones avanzadas: Detección de Rostros / Intrusión de área / Cruce de línea Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Compatible con la plataforma de Hik-Connect Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Red: Entradas de alarma: 2 Salidas de alarma: 2 (max. 24 VDC, 1 A) Entradas de audio: 1 Salidas de audio: 1 Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps / PoE 802.3af) Almacenamiento micro SD de hasta 512 GB / ANR (Automatic Network Recovery) Características Físicas y Eléctricas: Alimentación: 12Vcc / PoE 802.3 at / 10 W Temperatura de operación: -30°C a 60°C / Humedad al 95% máximo Uso en exterior IP67 Dimensiones: 325.7 mm × 93.3 mm × 91.2 mm Peso: 1100 gramos Incluye caja de conexión Accesorios Compatibles: Consulte la ficha técnica para validar los accesorios compatibles, de clic Aquí Características Destacadas: Soporta analítico de ACUSENSE para con analíticos como filtro de humano y vehículos para eventos inteligentes como cruce de línea, intrusión, entrada y salida de área Soporta la tecnología Dual Light, podemos tener en la noche la imagen de B/N con los IR encendidos y cuando detecte movimiento por medio del analítico de ACUSENSE (filtro de humanos y vehículos) encenderá la luz blanca para poder tener el evento a color, cuando pase el evento se vuelve a colocar la imagen en B/N Soporta Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de entrada de región, detección de salida de región (alarma de soporte activada por tipos de objetivos específicos (humanos y vehículos)), detección de cambio de escena, detección de excepción de audio, detección de desenfoque Soporta 4 distintos analíticos, 1 a la vez Cambie entre cuatro algoritmos de IA integrados y dedicados para el conteo de personas, protección perimetral y más. Los usuarios pueden continuar optimizando la precisión de la detección de objetos en una escena específica a través del modo de aprendizaje mediante ejemplo de análisis de autoaprendizaje. 1.-Detección Facial 2.-Conteo de Personas por Cruce de Línea 3.-Conteo de Personas por Zona 4.-Protección Perimetral Aplicaciones de Terceros Sabemos que los usuarios a menudo necesitan personalizar sus aplicaciones inteligentes para entornos de instalación únicos o escenarios que mejoren el negocio. Es por eso que equipamos cámaras de red seleccionadas de la serie Ultra con la plataforma abierta integrada (HEOP) de HIKVISION. Luz IR Encendida En ausencia de vehículo o persona, la cámara utiliza sólo luz IR. Luz LED Encendida Cuando se detecta un vehículo o una persona, la luz blanca se activa automáticamente encendido, lo que produce imágenes en colores vivos con detalles claros. Luz IR Encendida Una vez que el vehículo o la persona sale, las cámaras vuelven a la luz IR automáticamente.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resolución 4 MP (2688 x 1520) con color bajo poca luz
Característica 2	Lente fijo 4 mm con ángulo 81.1°
Característica 3	Dual Light: IR 60 m + luz blanca 60 m
Característica 4	Tecnología Darkfighter S para visión nocturna avanzada
Característica 5	WDR 130 dB para contraluces extremos
Característica 6	4 analíticos: AcuSense, detección facial, conteo personas por cruce y zona