



Bala IP / 4 MP / Lente Mot. 2.8-12 mm / IR 60 m + Luz Blanca 60 m / WDR 130 dB / IP67 NEMA 4X / 196.85 pies

SKU: DS-2CD2647G3-LIZSY(BLACK) Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$8,284.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Cámara bala IP de 4 megapíxeles con lente varifocal motorizado 2.8-12 mm, diseñada para videovigilancia profesional en exteriores exigentes. Integra tecnología Dual Light con IR EXIR de 60 metros y luz blanca de 60 metros para mantener imagen a color durante toda la noche mediante ColorVu 3.0. Incluye AcuSense 3.0 con filtrado inteligente de humanos y vehículos, reduciendo falsas alarmas, y AcuSeek para seguimiento automático de objetivos. Su carcasa metálica cumple con IP67 y NEMA 4X, resistiendo condiciones ambientales severas. Cuenta con micrófono integrado, WDR de 130 dB con IA, y conectividad PoE para instalación simplificada.</p><ul style='margin-bottom: 24px; padding-left: 20px;'>Resolución 4 MP (2688 x 1520) con WDR 130 dBLente motorizado 2.8-12 mm, ángulo 112.3°-41.2°IR EXIR 60 m + luz blanca 60 m para color nocturnoAcuSense 3.0: detección humano/vehículo con filtrado IAAcuSeek con seguimiento automático de objetivosMicrófono integrado y E/S de audio y alarmaCompatible Hik-Connect P2PSlot microSD hasta 512 GBPoE 802.3af, ONVIF compatible<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Imagen</h4><p style='margin: 0; font-size: 13px;'>4 MP (2688x1520)
WDR 130 dB con IA
0.0005 lux @ f1.0, AGC ON</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Óptica</h4><p style='margin: 0; font-size: 13px;'>Motorizado 2.8-12 mm
112.3° - 41.2°
Autoenfoco</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Iluminación</h4><p style='margin: 0; font-size: 13px;'>IR EXIR 60 m (196.85 ft)
Luz blanca 60 m (196.85 ft)
Dual Light ColorVu 3.0</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Inteligencia</h4><p style='margin: 0; font-size: 13px;'>AcuSense 3.0
Filtro humano/vehículo
AcuSeek seguimiento</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Audio/Alarmas</h4><p style='margin: 0; font-size: 13px;'>Micrófono integrado
Entrada/salida audio: 1/1
Entrada/salida alarma: 1/1 (máx. 24 VAC/VDC, 1A)</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Conectividad</h4><p style='margin: 0; font-size: 13px;'>RJ45 10/100 Mbps
PoE 802.3af
ONVIF compatible</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Almacenamiento</h4><p style='margin: 0; font-size: 13px;'>MicroSD hasta 512 GB
Hik-Connect P2P</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Protección</h4><p style='margin: 0; font-size: 13px;'>IP67 / NEMA 4X
Carcasa metálica
Exterior industrial</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	ColorVu 3.0 con imagen a color 24/7
Característica 2	AcuSense 3.0 filtra humanos y vehículos
Característica 3	AcuSeek con seguimiento automático
Característica 4	Micrófono integrado para audio ambiental
Característica 5	Iluminación mínima 0.0005 lux en f1.0
Característica 6	Carcasa metálica grado industrial