



SKU: DS-2TD2637-35/QY(B) Marca: HIKVISION Categoría: Térmicas

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; > <p style='text-align: center;'></p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales de la cámara térmica</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Lente fijo: 35 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución: 384 x 288<li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor de imagen: óxido de vanadio, detector de plano focal no refrigerado<li style='margin-bottom: 5px;'>Identificación de personas: 129 mts aproximado<li style='margin-bottom: 5px;'>Identificación de vehículos: 395 mts aproximado</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales de la cámara óptica</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Lente fijo: 15 mm (20.59° de apertura)<li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución: 4 Megapixel (2688 x 1520)<li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor de imagen: 1/2.8 CMOS Scan Progresivo<li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima: Color: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON), B / W: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON)<li style='margin-bottom: 5px;'>WDR: 120 dB<li style='margin-bottom: 5px;'>IR: 100 mts (visión nocturna)<li style='margin-bottom: 5px;'>Compresión: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 24VCA / PoE (802.3 at) / 15 watts<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C a 60°C<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: IP66<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 535 X 171 X 400 mm</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Integración</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de alarma: 2 (0 - 5 Vcc)<li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de alarma: 2<li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de audio: 2<li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de audio: 1<li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps)<li style='margin-bottom: 5px;'>Memoria micro SD: Hasta 128 Gb<li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de video analógica: 75 Ω</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funciones avanzadas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Videoanalíticos integrados: 4 (Cruce de línea, Intrusión de área, Región de entrada / Región de salida)<li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: -20°C a 150°C (-4°F a 302°F)<li style='margin-bottom: 5px;'>Eficiencia de rango: 80°C<li style='margin-bottom: 5px;'>Detección de fuego: Detección dinámica de incendio, hasta 10 puntos de incendio detectables<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura del escenario: Muestra la temperatura del escenario a visualizar</div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-top: 30px;'><h3 style='text-align: center; font-size: 22px; margin-bottom: 30px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recursos</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'></div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'></div></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-top: 30px;'><p style='text-align: center;'></p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lente térmica fijo 35 mm, resolución 384 x 288
Característica 2	Sensor VOx no refrigerado con detección de temperatura
Característica 3	Lente óptica 15 mm, resolución 4 megapíxeles
Característica 4	Visión nocturna IR hasta 100 metros
Característica 5	Rango operativo de -40°C a 60°C
Característica 6	Detección de personas a 129 metros