



Bala IP Térmica 384 X 288 / Lente 25 mm / Termométrica / Detección de Temperatura / Detección de Fuego / Exterior IP66 / MicroSD

SKU: DS-2TD2637-25/QY Marca: HIKVISION Categoría: Térmicas

\$51,188.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <p style="text-align: center; margin: 0; padding: 0;"></p> <div style="width: 100%; margin: 30px 0; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; justify-content: center;"> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; flex: 1 1 400px; min-width: 300px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/iYQTwcHZww" allowfullscreen></iframe> </div> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; flex: 1 1 400px; min-width: 300px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/vWHNo5u6FcE" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características principales de la cámara térmica</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Lente fijo: 25 mm. <li style="margin-bottom: 5px;">Resolución: 320 x 240. <li style="margin-bottom: 5px;">Sensor de imagen: óxido de vanadio, detector de plano focal no refrigerado. <li style="margin-bottom: 5px;">Identificación de personas: 93 mts aproximado. <li style="margin-bottom: 5px;">Identificación de vehículos: 282 mts aproximado. </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características principales de la cámara óptica</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Lente fijo: 12 mm (25º de apertura). <li style="margin-bottom: 5px;">Resolución: 2 Megapixel (2688 X 1520). <li style="margin-bottom: 5px;">Sensor de imagen: 1/2.7 CMOS Scan Progresivo. <li style="margin-bottom: 5px;">Iluminación mínima: Color: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON), B / W: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON) <li style="margin-bottom: 5px;">dWDR 120 dB <li style="margin-bottom: 5px;">100 mts IR (visión nocturna). </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Integración</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">2 entradas de alarma (0 - 5 Vcc). <li style="margin-bottom: 5px;">2 salidas de alarma. <li style="margin-bottom: 5px;">1 entrada de audio. <li style="margin-bottom: 5px;">2 salidas de audio. <li style="margin-bottom: 5px;">1 puerto de red (10 / 100 Mbps). <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta memoria micro SD de hasta 256 Gb. </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Funciones avanzadas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">4 Videoanalíticos integrados (Cruce de línea, Intrusión de área, Región de entrada / Región de salida). <li style="margin-bottom: 5px;">Rango de temperatura: -20°C a 150°C (-4°F a 302°F). <li style="margin-bottom: 5px;">Eficiencia de rango: 8°C. <li style="margin-bottom: 5px;">Detección de fuego: Detección dinámico de incendio, hasta 10 puntos de incendio detectables. <li style="margin-bottom: 5px;">Muestra la temperatura del escenario a visualizar. </div> </div> <div style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> <h2 style="text-align: center; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; color: inherit;">Recursos</h2> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin: 0;"> <div style="flex: 1 1 250px; min-width: 200px; text-align: center;"> </div> <div style="flex: 1 1 250px; min-width: 200px; text-align: center;"> </div> <div style="width: 100%; margin: 30px 0;"> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lente térmico fijo de 25 mm, alta precisión
Característica 2	Resolución térmica 320 x 240 píxeles
Característica 3	Detección de vehículos hasta 282 m
Característica 4	Visión nocturna IR hasta 100 m
Característica 5	Protección IP66 para condiciones extremas
Característica 6	Detección dinámica de incendios hasta 10 puntos