



Bala TURBOHD 5 Megapixel / Lente Mot. 2.7 a 13.5 mm / 131 pies IR EXIR / dWDR / TVI-AHD-CVI-CVBS / Exterior IP67 / 12 Vcc / 24 VCA

SKU: DS-2CE19H0T-AIT3ZF(C) Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$1,883.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*><Cámara bala TURBOHD de 5 megapíxeles diseñada para instalaciones profesionales de videovigilancia que requieren flexibilidad tecnológica y control remoto del campo visual. Incorpora lente motorizado con zoom óptico 5x (2.7-13.5 mm) que permite ajustar el ángulo de visión entre 29.1° y 95.7° desde la central o DVR, eliminando visitas físicas para reenfoques. Su sensor captura hasta 2560 x 1944 píxeles con capacidad de reducir resolución a 4 MP o 2 MP según los requerimientos de almacenamiento y ancho de banda. La iluminación EXIR alcanza 40 metros (131 pies) en oscuridad total con distribución uniforme de infrarrojos.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*><Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;*>Resolución máxima 2560 x 1944 (5 MP) con selección configurable entre 5 MP / 4 MP / 2 MPLente motorizado 2.7-13.5 mm, zoom 5x, ángulo de visión horizontal 29.1° a 95.7°Visión nocturna 40 m (131 pies) con tecnología IR EXIR de segunda generaciónCompatibilidad cuadritécnológica seleccionable: TVI / AHD / CVI / CVBSProtección IP67 para operación continua en exterior con exposición a polvo y aguaFunciones de compensación: dWDR, BLC, 3D-DNR para optimización de imagen en condiciones adversasIluminación mínima 0.01 lux @ F1.2 (AGC ON), 0 lux con IR activadoAlimentación dual: 12 VCC / 24 VCA para adaptación a infraestructuras existentes<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*><Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><strong style='color: inherit; background-color: transparent;*>TVI
5 MP / 4 MP / 2 MP</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><strong style='color: inherit; background-color: transparent;*>AHD
5 MP / 4 MP / 2 MP</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><strong style='color: inherit; background-color: transparent;*>CVI
4 MP / 2 MP</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><strong style='color: inherit; background-color: transparent;*>CVBS
1200 TVL</div></div><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.9em; margin-top: 15px; padding: 12px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3);*><strong style='color: inherit; background-color: transparent;*>Nota operativa: El cambio de tecnología (TVI-AHD-CVI-CVBS) únicamente puede realizarse cuando la cámara opera en su resolución máxima de 5 MP.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*><Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><strong style='color: inherit; background-color: transparent;*>Resolución: 2560 x 1944 (5 MP)
Iluminación mínima: 0.01 lux @ F1.2, AGC ON
0 lux con IR activado
Ángulo de visión: 29.1° - 95.7°
Lente: 2.7 - 13.5 mm motorizado</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><strong style='color: inherit; background-color: transparent;*>Visión nocturnaIR EXIR inteligente
Alcance: 40 m (131 pies)
Cobertura uniforme sin efecto hotspot</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><strong style='color: inherit; background-color: transparent;*>Procesamiento de imagendWDR (digital Wide Dynamic Range)
BLC (Back Light Compensation)
3D-DNR (Digital Noise Reduction)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><strong style='color: inherit; background-color: transparent;*>InterfacesSalida de video: BNC coaxial
Tecnologías: TVI / AHD / CVI / CVBS seleccionables</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><strong style='color: inherit; background-color: transparent;*>Protección ambientalGrado de protección: IP67
Uso: Interior / Exterior
Resistente a polvo e inmersión temporal</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><strong style='color: inherit; background-color: transparent;*>Alimentación12 VCC / 24 VCA
Dual voltage para compatibilidad con instalaciones existentes</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resolución configurable 5/4/2 MP según necesidad
Característica 2	Zoom motorizado 5x con control remoto de distancia focal
Característica 3	Iluminación mínima 0.01 lux para captura en condiciones extremas
Característica 4	Tecnologías seleccionables sin cambio de cableado
Característica 5	Protección IP67 contra polvo e inmersión temporal
Característica 6	Compensación de luz dWDR para contraluz severo