



Balero para torniquete / Acero inoxidable 304 / 1000 personas/hora / RS-485 / -20°C a 60°C

SKU: XT-100-ROLL Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$875.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 15px;*>Balero diseñado para torniquetes de alto tráfico con capacidad de procesar hasta 1000 personas por hora. Fabricado en acero inoxidable 304 que ofrece resistencia superior a la corrosión en ambientes exteriores e interiores exigentes. Incorpora un motor de alta eficiencia energética que garantiza operación silenciosa y reducción del consumo eléctrico. La interfaz RS-485 permite su integración directa con plataformas de control de acceso y sistemas de gestión de seguridad. Su rango de temperatura operativa extendido de -20°C a 60°C asegura funcionamiento continuo en condiciones climáticas adversas. El diseño ergonómico optimiza el flujo peatonal y minimiza los tiempos de espera en puntos de acceso de alta afluencia.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 25px 0 15px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0; margin: 0 0 25px 0;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;*>>Capacidad de acceso: hasta 1000 personas por hora<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;*>>Construcción en acero inoxidable 304 resistente a la corrosión<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;*>>Operación silenciosa con motor de alta eficiencia energética<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;*>>Interfaz RS-485 para integración con sistemas de control<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;*>>Rango de temperatura operativa: -20°C a 60°C<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; display: flex; align-items: flex-start;*>>Diseño ergonómico para flujo rápido de personas<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 25px 0 15px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Capacidad de flujo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: 600;*>1,000 personas/hora</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Material de construcción</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: 600;*>Acero inoxidable 304</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Motor</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: 600;*>Alta eficiencia energética</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Interfaz de comunicación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: 600;*>RS-485</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Temperatura operativa</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: 600;*>-20°C a 60°C</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Nivel sonoro</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: 600;*>Operación silenciosa</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Diseño ergonómico para flujo rápido</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Tipo de producto</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: 600;*>Balero para torniquete</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Flujo de 1000 personas por hora sin congestión
Característica 2	Acero inoxidable 304 anticorrosión
Característica 3	Motor silencioso de alta eficiencia energética
Característica 4	Integración RS-485 con sistemas de control
Característica 5	Operación confiable de -20°C a 60°C
Característica 6	Diseño ergonómico para paso rápido continuo