



Baliza de la serie X7965 en color ámbar con montaje magnético de succión.

SKU: X-7965AVM Marca: ECCO Categoría: Ámbar

\$1,939.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>SAE Clase I<li style='margin-bottom: 5px;*>11 patrones de destello<li style='margin-bottom: 5px;*>Operación 12-24 VCC<li style='margin-bottom: 5px;*>Lente de policarbonato<li style='margin-bottom: 5px;*>Base de aluminio</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo: X7965AVM<li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Ámbar<li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión: 12-24 VCC<li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente: 3.6 A<li style='margin-bottom: 5px;*>Perfil: 5'<li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: Magnético de vacío<li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de temperatura: -22°F a +122°F (-30°C a +50°C)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Vehículos de emergencia<li style='margin-bottom: 5px;*>Equipos industriales<li style='margin-bottom: 5px;*>Maquinaria pesada<li style='margin-bottom: 5px;*>Vehículos de construcción<li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de seguridad</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Contenido del paquete</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>X7965AVM - 5' ámbar<li style='margin-bottom: 5px;*>X7970AVM - 7' ámbar</div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción detallada</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;*>La baliza de la serie 7965 combina todos los beneficios principales de la última tecnología LED con una carcasa tradicional de estilo estroboscópico a un precio comparable al de un estroboscópico. Con su diseño de 5' de altura, el X7965AVM es adecuado para una amplia gama de aplicaciones en las que se requiere una luz SAE Clase I de alta intensidad. El modelo X7965AVM presenta una operación de 12-24 VCC y 11 patrones de destello que producen una señal de advertencia altamente visible.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Dimensiones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Altura: 5' (124 mm)<li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho: 6.5' (165 mm)<li style='margin-bottom: 5px;*>Ángulo de visión: 120° (típico)</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Garantía</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><p style='font-size: 14px; margin: 0; color: inherit;*>> 2 años</p></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	SAE Clase I para alta visibilidad
Característica 2	11 patrones de destello programables
Característica 3	Operación 12-24 VCC sin interrupciones
Característica 4	Lente de policarbonato resistente a impactos
Característica 5	Montaje magnético de succión seguro
Característica 6	Rango térmico ampliado -30°C a +50°C