



Baliza LED de Advertencia / SAE Clase I / 12-24 VDC / 11 Patrones de Destello / Montaje Magnético / 7" de Altura

SKU: X-7970R-VM Marca: ECCO Categoría: Ámbar

\$2,930.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>La baliza LED de la serie X7970 integra tecnología LED de última generación con un lente estroboscópico de estilo tradicional, ofreciendo una solución de señalización de advertencia con certificación SAE Clase I. Diseñada para operación en vehículos y equipos con sistemas eléctricos de 12-24 VDC, esta baliza de 7 pulgadas de altura proporciona una salida luminosa de alta intensidad con bajo consumo energético. Su construcción con base de aluminio y lente de policarbonato garantiza resistencia en condiciones operativas exigentes, mientras que el montaje magnético de succión permite una instalación removible sin necesidad de perforaciones permanentes. Los 11 patrones de destello configurables ofrecen flexibilidad para adaptarse a diferentes protocolos de advertencia y requisitos regulatorios.</p*></div*><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>LED de alta intensidad con certificación SAE Clase I<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Lente estroboscópico tradicional con diseño moderno<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Operación 12-24 VDC compatible con múltiples sistemas vehiculares<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Consumo eficiente de 3.6 amperios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>11 patrones de destello configurables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Base de aluminio y lente de policarbonato<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Montaje magnético de succión para instalación removible</ul*></div*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Tipo de iluminación: LED de alta intensidad<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Color de lente: Rojo<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Altura: 7 pulgadas<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Voltaje de operación: 12-24 VDC<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Consumo de corriente: 3.6 A<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Material de base: Aluminio<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Tipo de montaje: Magnético de succión</ul*></div*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Baliza LED serie X7970<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Base con montaje magnético de succión</ul*></div*></div*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lente estroboscópico tradicional con tecnología LED moderna
Característica 2	Operación dual 12-24 VDC para múltiples sistemas eléctricos
Característica 3	Consumo eficiente de solo 3.6 A con alta intensidad luminosa
Característica 4	11 patrones de destello configurables para distintas aplicaciones
Característica 5	Base de aluminio y lente de policarbonato para durabilidad extrema
Característica 6	Montaje magnético de succión para instalación rápida y removible