



Baliza LED color rojo con montaje magnético de succión de 7" de altura

SKU: X7970RVM Marca: ECCO Categoría: Ámbar

\$2,655.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La baliza LED de la serie X7970 integra tecnología LED de última generación con un lente estroboscópico de estilo tradicional, ofreciendo una solución de señalización de advertencia con certificación SAE Clase I. Diseñada para operación en vehículos y equipos con sistemas eléctricos de 12-24 VDC, esta baliza de 7 pulgadas de altura proporciona una salida luminosa de alta intensidad con bajo consumo energético. Su construcción con base de aluminio y lente de policarbonato garantiza resistencia en condiciones operativas exigentes, mientras que el montaje magnético de succión permite una instalación removible sin necesidad de perforaciones permanentes. Los 11 patrones de destello configurables ofrecen flexibilidad para adaptarse a diferentes protocolos de advertencia y requisitos regulatorios.

Características Generales

LED de alta intensidad con certificación SAE Clase I	Lente estroboscópico tradicional con diseño moderno
Operación 12-24 VDC compatible con múltiples sistemas vehiculares	Consumo eficiente de 3.6 amperios
11 patrones de destello configurables	Base de aluminio y lente de policarbonato
Montaje magnético de succión para instalación removible	Desempeño Tipo de iluminación: LED de alta intensidad
Certificación: SAE Clase I	Patrones de destello: 11 configurables
Tecnología de flash: Pulse8	Color de lente: Rojo
Físicas y Eléctricas	Altura: 7 pulgadas
Voltaje de operación: 12-24 VDC	Consumo de corriente: 3.6 A
Material de base: Aluminio	Material de lente: Policarbonato
Tipo de montaje: Magnético de succión	Contenido del Paquete

Baliza LED serie X7970

Base con montaje magnético de succión

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lente estroboscópico tradicional con tecnología LED moderna
Característica 2	Operación dual 12-24 VDC para múltiples sistemas eléctricos
Característica 3	Consumo eficiente de solo 3.6 A con alta intensidad luminosa
Característica 4	11 patrones de destello configurables para distintas aplicaciones
Característica 5	Base de aluminio y lente de policarbonato para durabilidad extrema
Característica 6	Montaje magnético de succión para instalación rápida y removible