



Baliza LED / 12-24 VCC / 1.4 A / IP67 / SAE J845 Clase II / -30°C a 50°C / Domo ámbar

SKU: EB7260-A Marca: ECCO Categoría: Ámbar

\$2,316.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>La baliza LED de la serie EB7260 produce una señal de advertencia ideal para aplicaciones industriales. La larga vida útil de la tecnología LED, libre de mantenimiento, hace de esta una solución de reemplazo perfecta para las balizas estroboscópicas existentes. Esta luz rentable cuenta con un rango operativo de 12-24 V que la hace ideal para su uso en vehículos y equipos eléctricos. El domo de policarbonato ámbar ofrece resistencia superior a impactos en entornos exigentes.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\>Domo de policarbonato color ámbar con LED de alta visibilidadResistente a impactos para durabilidad industrialMontaje removible para instalación flexibleConsumo eficiente de energía de 1.4 ampTecnología LED libre de mantenimientoOperación en amplio rango de temperatura<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'\><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Voltaje operativo</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'\>12-24 VCC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Consumo eléctrico</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'\>1.4 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Protección</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'\>IP67</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Certificación</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'\>SAE J845 Clase II</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Rango de temperatura</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'\>-30°C a 50°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Material del domo</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'\>Policarbonato ámbar</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Tipo de montaje</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'\>Removible</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación dual 12-24 V para múltiples aplicaciones
Característica 2	Policarbonato resistente a impactos industrial
Característica 3	Alta visibilidad LED ámbar sin mantenimiento
Característica 4	Protección IP67 contra polvo e inmersión
Característica 5	Certificación SAE J845 Clase II para seguridad
Característica 6	Reemplazo eficiente de balizas estroboscópicas