



Baliza LED con Sirena Electrónica / 120 dB / IP66 / -40°C a +70°C / 5 Patrones de Sonido / 120 VCA

SKU: SDL-WS-120-R Marca: QLIGHT Categoría: Luces para la Industria y Edificios

\$8,068.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El sistema SDL de QLIGHT es una solución integrada que combina una baliza de señal LED fija y flasheante con una sirena electrónica de alto rendimiento, diseñada específicamente para aplicaciones marinas y de industria pesada. Este equipo ofrece una salida de sonido máxima de 120 dB, con 5 patrones de sonido personalizables que permiten diferenciar eventos críticos como fuego, emergencia, fallo de maquinaria o alta expansión. Fabricado con carcasa de aluminio y lentes de policarbonato, el SDL cuenta con un grado de protección IP66, lo que garantiza su funcionamiento confiable en condiciones ambientales adversas. Su diseño compacto permite la instalación en espacios reducidos sin comprometer la efectividad de la señalización visual y auditiva combinada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Baliza LED color roja con sirena electrónica integradaSalida de sonido máxima: 120 dB5 patrones de sonido personalizables para alertas diferenciadasGrado de protección IP66 resistente a intemperieRango de operación en temperaturas extremas: -40°C a +70°CCarcasa de aluminio con lentes de policarbonatoDiseño compacto para instalación en espacios reducidosAlimentación: 120 VCANo incluye rejilla de protección STS316L</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Baliza LED fija y flasheante con sirena electrónicaColor de luz: RojaSalida de sonido máxima: 120 dBPatrones de sonido: 5 configurablesAplicaciones: Industria pesada, marinas</div><div style='flex: 1 1 280px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Grado de protección: IP66Material de carcasa: AluminioMaterial de lentes: PolicarbonatoTemperatura de operación: -40°C a +70°CVoltaje de alimentación: 120 VCARejilla de protección STS316L: No incluida</div></div><div style='flex: 1 1 280px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Baliza LED con sirena electrónica SDLWS120R</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida de sonido hasta 120 dB para ambientes ruidosos de industria pesada
Característica 2	5 patrones de sonido configurables para identificación de eventos críticos
Característica 3	Operación confiable en temperaturas extremas de -40°C a +70°C
Característica 4	Protección IP66 contra polvo y agua para uso en intemperie
Característica 5	Carcasa de aluminio con lente de policarbonato para alta resistencia
Característica 6	Diseño compacto que facilita instalación en espacios restringidos