



Baliza LED Cuadrada / SAE Clase I / 24 Patrones de Destello / 12-24 VCC / Perfil Medio / IP55

SKU: EB7185AAA Marca: ECCO Categoría: Ámbar

\$3,669.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Baliza LED cuadrada de perfil medio diseñada para aplicaciones de señalización de emergencia y advertencia en vehículos industriales, de servicio público y comercial. Integra salida de luz SAE Clase I de alto rendimiento con 24 patrones de destello configurables, incluyendo modo rotativo simulado con capacidad de sincronización entre unidades. La construcción con base de polipropileno reforzado proporciona durabilidad estructural en condiciones de operación exigentes, mientras que el diseño de perfil medio facilita la instalación en espacios con altura restringida. Operación en rango de voltaje 12-24 VCC con bajo consumo de corriente, eliminando el mantenimiento recurrente asociado a balizas estroboscópicas o rotativas tradicionales. Disponible en versión bicolor ámbar/claro para adaptabilidad a requisitos normativos y condiciones operativas variables.

Características Generales

- Salida de luz SAE Clase I de alto rendimiento
- 24 patrones de destello incluyendo modo rotativo simulado
- Capacidad de sincronización entre múltiples balizas
- Modelo bicolor ámbar/claro para mayor versatilidad
- Operación en 12-24 VCC con bajo consumo eléctrico
- Diseño de perfil medio para fácil instalación
- Vida útil prolongada sin mantenimiento requerido
- Base de polipropileno reforzado

Desempeño

Salida luminosa: SAE Clase I

Patrones de destello: 24 (incluye modo rotativo simulado)

Sincronización: Capacidad entre múltiples unidades

Color de iluminación: Bicolor ámbar/claro

Consumo eléctrico: Bajo amperaje

Físicas y Eléctricas

Voltaje de operación: 12-24 VCC

Perfil: Medio

Base: Polipropileno reforzado

Grado de protección: IP55

Certificaciones: SAE Clase I, CA Título 13, R1

Contenido del Paquete

Baliza LED cuadrada modelo EB7185AAA

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sincronización entre múltiples balizas para operación coordinada
Característica 2	Reemplazo directo de balizas estroboscópicas o rotativas sin mantenimiento
Característica 3	Iluminación bicolor ámbar/claro para adaptarse a distintos escenarios
Característica 4	Bajo consumo de corriente para reducir carga en sistema eléctrico del vehículo
Característica 5	Base de polipropileno reforzado para resistencia a impactos y vibración
Característica 6	Certificación CA Título 13 para cumplimiento normativo en California