



Baliza LED de Advertencia / 7 Pulgadas / Ámbar / SAE Clase I / 11 Patrones de Destello / 12-24 VDC / Montaje Magnético

SKU: X7970A-VM Marca: ECCO Categoría: Ámbar

\$2,903.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La baliza LED de la serie X7970 integra tecnología LED de última generación con un lente estroboscópico tradicional de alta intensidad, ofreciendo una solución de señalización de advertencia SAE Clase I con rendimiento comparable a un estroboscopio convencional. Diseñada para aplicaciones profesionales que demandan alta visibilidad, esta baliza opera en un rango de voltaje dual de 12-24 VDC con un consumo eficiente de 3.6 A, lo que permite su implementación en flotas con vehículos de diferentes sistemas eléctricos. Su construcción con base de aluminio y lente de policarbonato garantiza durabilidad en entornos operativos exigentes, mientras que los 11 patrones de destello configurables proporcionan flexibilidad para adaptarse a diversos protocolos de seguridad y condiciones de visibilidad. El modelo con montaje magnético incluye un cable de alimentación de 15 pies (4.6 m), facilitando la instalación temporal o en vehículos donde no se requiere una fijación permanente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología LED con lente estroboscópico de alta intensidadAltura ajustable: 5 o 7 pulgadas según modelo11 patrones de destello SAE Clase IOperación 12-24 VDC con consumo de 3.6 ACable de alimentación de 15 pies (4.6 m) en modelos magnéticosBase de aluminio y lente de policarbonatoColor de luz: ámbarMontaje magnético de succión</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de lente: Estroboscópico de alta intensidadClasificación SAE: Clase IPatrones de destello: 11 configurablesColor de iluminación: ÁmbarTecnología de flash: Pulse8</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Altura: 7 pulgadas (modelo disponible); 5 pulgadas (alternativa)Voltaje de operación: 12-24 VDCConsumo de corriente: 3.6 AMaterial de base: AluminioMaterial de lente: PolicarbonatoTipo de montaje: Magnético de succiónLongitud de cable: 15 pies (4.6 m)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Baliza LED X7970AVM con montaje magnéticoCable de alimentación de 15 pies (4.6 m) integrado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lente estroboscópico de alta intensidad con tecnología LED de larga duración
Característica 2	11 patrones de destello configurables para máxima visibilidad en campo
Característica 3	Operación dual 12-24 VDC con bajo consumo de 3.6 A para flotas mixtas
Característica 4	Cable de alimentación de 15 pies (4.6 m) integrado en modelos magnéticos
Característica 5	Base de aluminio y lente de policarbonato para resistencia en condiciones severas
Característica 6	Altura ajustable entre 5 o 7 pulgadas según requerimiento de aplicación