



Baliza LED / SAE Clase I / 16 LEDs de 3 W / 11 Patrones de Flash / Rango -30°C a +50°C (-22°F a +122°F) / Base Aluminio Anti-corrosión

SKU: X7960A Marca: ECCO Categoría: Ámbar

\$3,601.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Baliza LED de alta intensidad diseñada para aplicaciones profesionales que requieren señalización luminosa de emergencia o advertencia en entornos exigentes. Integra 16 LEDs de 3 W que proporcionan salida SAE Clase I con operación de flash doble o cuádruple, combinando alta visibilidad con consumo reducido de energía y vida útil extendida sin mantenimiento. Los componentes electrónicos están encapsulados en epoxi para resistencia a polvo, humedad y vibración, mientras que la base de aluminio fundido con recubrimiento anti-corrosión asegura durabilidad estructural. La lente de policarbonato roscado permite la selección de 11 patrones de flash mediante microinterruptor interno, eliminando la necesidad de herramientas. Compatible como reemplazo directo de balizas giratorias convencionales, operando en rangos de temperatura de -30°C a +50°C (-22°F a +122°F).</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificación SAE Clase I de alto rendimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 16 LEDs de 3 W de alta intensidad luminosa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 11 patrones de flash con control de intensidad ajustable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Operación de flash doble o cuádruple<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Componentes electrónicos encapsulados en epoxi<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Base de aluminio fundido con recubrimiento anti-corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Lente de policarbonato roscado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Selección de modo de flash sin herramientas vía microinterruptor en placa de circuitos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Reemplazo directo de balizas giratorias tradicionales<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Bajo consumo de corriente y larga vida útil sin mantenimiento</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida de luz: SAE Clase I<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>LEDs: 16 unidades de 3 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Patrones de flash: 11 configuraciones<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Control de intensidad: Ajustable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modos de operación: Flash doble o cuádruple<li style='padding: 6px 0;'>Consumo de corriente: Bajo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Base: Aluminio fundido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Recubrimiento: Anti-corrosión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lente: Policarbonato roscado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección electrónica: Encapsulado en epoxi<li style='padding: 6px 0;'>Resistencia: Polvo, humedad y vibración<li style='padding: 6px 0;'>Rango de temperatura: -30°C a +50°C (-22°F a +122°F)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Baliza LED Pulse® serie 7960</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida SAE Clase I de alto rendimiento para máxima visibilidad
Característica 2	11 patrones de flash con intensidad ajustable según condiciones
Característica 3	Operación dual o cuádruple con bajo consumo de corriente
Característica 4	Encapsulado epoxi contra polvo, humedad y vibración
Característica 5	Selección de modo sin herramientas vía microinterruptor interno
Característica 6	Reemplazo directo de balizas giratorias tradicionales