



Baliza LED / SAE Clase I / Montaje Magnético / IP67 / 12-24 VCC / Ámbar / -40°C a +70°C

SKU: EB7813A-MG Marca: ECCO Categoría: Ámbar

\$1,626.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Baliza LED de la serie EB7813AMG diseñada para aplicaciones industriales que requieren señalización de advertencia de alta visibilidad. Emite luz ámbar rotativa con tecnología LED de larga vida útil y libre de mantenimiento, constituyendo una solución de reemplazo eficiente para balizas estroboscópicas convencionales. Su compatibilidad con voltajes de 12/24 VCC permite su integración directa en vehículos comerciales, maquinaria pesada y equipos eléctricos industriales. La construcción con base de nylon reforzado, lente de policarbonato y sistema flexi-base de goma garantiza resistencia operativa en condiciones de vibración e impacto constantes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cumplimiento SAE J845 Clase I y certificación CE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Carcasa con grado de protección IP67<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Funcionamiento 12/24 VCC para vehículos y maquinaria<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Base de goma antivibraciones con protección contra impactos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Rango de temperatura operativa: -40°C a +70°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseño compacto con lente de policarbonato resistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tecnología LED de larga vida útil libre de mantenimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Montaje magnético para instalación temporal o móvil<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Base de nylon reforzado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Modelos DIN compatibles con adaptador para tubo DIN # 72591<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Color de luz: ámbar</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de luz: LED ámbar rotativa<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tecnología: LED de larga duración<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Estilo de operación: Económico<li style='padding: 6px 0;*>Mantenimiento: Libre de mantenimiento</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Voltaje de operación: 12/24 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Grado de protección: IP67<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material de lente: Policarbonato resistente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material de base: Nylon reforzado con goma antivibraciones<li style='padding: 6px 0;*>Rango de temperatura: -40°C a +70°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Certificaciones y Normativas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>SAE J845 Clase I<li style='padding: 6px 0;*>CE</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumplimiento SAE J845 Clase I y certificación CE para uso profesional
Característica 2	Base de goma antivibraciones con protección contra impactos mecánicos
Característica 3	Lente de policarbonato resistente para entornos industriales severos
Característica 4	Funcionamiento dual 12/24 VCC compatible con vehículos y maquinaria
Característica 5	Operación en temperaturas extremas de -40°C a +70°C
Característica 6	Diseño compacto con carcasa IP67 resistente a golpes e inmersión