



Baliza LED de Emergencia / SAE Clase I / Flash Pulse8 / 12-24 VDC / 120° Ángulo de Visión / IP Sellado

SKU: X-7970A Marca: ECCO Categoría: Ámbar

\$2,461.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Baliza LED de emergencia con certificación SAE Clase I diseñada para vehículos de emergencia y equipos industriales que requieren señalización luminosa de alta intensidad. Incorpora la función de flash Pulse8 que maximiza la eficacia perceptiva en condiciones de visibilidad reducida. El diseño sellado elimina la necesidad de mantenimiento preventivo asociado a la contaminación interna, mientras que el bajo consumo de corriente optimiza la autonomía del sistema eléctrico del vehículo. Construcción con base de aluminio y lente de policarbonato que garantiza durabilidad estructural en entornos de alta exigencia mecánica y térmica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Salida de luz SAE Clase I de alta intensidad<li style='margin-bottom: 8px;'>Función de flash Pulse8 altamente eficaz<li style='margin-bottom: 8px;'>Larga vida útil sin mantenimiento requerido<li style='margin-bottom: 8px;'>Bajo consumo de amperios eficiente<li style='margin-bottom: 8px;'>Reemplazo fácil de luces estroboscópicas<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño sellado para protección contra polvo y agua<li style='margin-bottom: 8px;'>11 patrones de destello diferentes<li style='margin-bottom: 8px;'>Base de aluminio y lente de policarbonato<li style='margin-bottom: 8px;'>Modelo con adaptador de mechero disponible (modelos con montaje de imán)<li style='margin-bottom: 8px;'>Modelo con batería recargable disponible<li style='margin-bottom: 8px;'>Color ámbar</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Salida de luz: SAE Clase I<li style='margin-bottom: 6px;'>Función de flash: Pulse8<li style='margin-bottom: 6px;'>Patrones de destello: 11 diferentes<li style='margin-bottom: 6px;'>Ángulo de visión: 120° (típico)<li style='margin-bottom: 6px;'>Rango de temperatura: -30°C a +50°C (-22°F a +122°F)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Tensión: 12-24 VDC<li style='margin-bottom: 6px;'>Consumo: 3.6A<li style='margin-bottom: 6px;'>Perfil: 170 mm (7')<li style='margin-bottom: 6px;'>Color: Ámbar<li style='margin-bottom: 6px;'>Montaje: 3 bolt flange / 1' pipe<li style='margin-bottom: 6px;'>Base: Aluminio<li style='margin-bottom: 6px;'>Lente: Policarbonato</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Vehículos de emergencia<li style='margin-bottom: 6px;'>Equipos industriales<li style='margin-bottom: 6px;'>Maquinaria</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida SAE Clase I para alta intensidad luminica en condiciones críticas
Característica 2	11 patrones de destello configurables para distintos escenarios operativos
Característica 3	Diseño sellado que elimina mantenimiento por ingreso de polvo y agua
Característica 4	Consumo eficiente de 3.6A para reducir carga en sistemas eléctricos vehiculares
Característica 5	Base de aluminio y lente de policarbonato para resistencia mecánica
Característica 6	Rango térmico -30°C a +50°C para operación en ambientes extremos