



Banda de Posicionamiento para Arnés / Resistencia 2,722 kg / Longitud 1.8 m (5.9 ft) / Diámetro 1/2 pulgada / Ganchos Doble Seguro / ANSI A10.14 y Z359.1

SKU: SYS-USBL2 Marca: URREA Categoría: Protección Personal (Guantes, Lentes, Respiratoria)

\$759.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Banda de posicionamiento diseñada para integrarse con arneses de seguridad en aplicaciones de trabajo en altura y espacios confinados. Construcción con costuras reforzadas que garantizan durabilidad bajo cargas cíclicas y exposición a condiciones industriales adversas. Sistema de ganchos doble seguro que elimina riesgo de apertura involuntaria durante maniobras de posicionamiento. Cuerpo de diámetro 1/2 pulgada que proporciona maniobrabilidad sin comprometer la integridad estructural. Certificación dual ANSI A10.14 y Z359.1 que habilita su uso en proyectos con requisitos normativos estrictos. Longitud de 1.8 m (5.9 ft) optimizada para mantener al trabajador dentro del cono de protección mientras permite rango funcional de movimiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Costuras reforzadas para mayor durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Diámetro de 1/2 pulgada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Ganchos doble seguro para seguridad aumentada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Resistencia a la tensión de 2,722 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Longitud de 1.8 m (5.9 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Cumple normas ANSI A10.14 y Z359.1<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Dimensiones (ancho x largo x alto): 30.00 x 14.0 cm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Mecánico</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Resistencia a la tensión: 2,722 kg
<strong style='opacity: 0.9;*>Diámetro de banda: 1/2 pulgada
<strong style='opacity: 0.9;*>Longitud: 1.8 m (5.9 ft)
<strong style='opacity: 0.9;*>Mecanismo de enganche: Ganchos doble seguro
<strong style='opacity: 0.9;*>Refuerzo estructural: Costuras reforzadas</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Normativa y Certificaciones</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Norma ANSI A10.14: Cumple
<strong style='opacity: 0.9;*>Norma ANSI Z359.1: Cumple
<strong style='opacity: 0.9;*>Aplicación: Posicionamiento en arnés de seguridad
<strong style='opacity: 0.9;*>Entorno: Trabajo en altura industrial</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Dimensiones (ancho x largo x alto): 30.00 x 14.0 cm
<strong style='opacity: 0.9;*>Tipo de producto: Banda de posicionamiento
<strong style='opacity: 0.9;*>Compatibilidad: Arnés de seguridad</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Costuras reforzadas que extienden la vida útil en condiciones exigentes
Característica 2	Ganchos doble seguro que previenen desenganches accidentales durante trabajo en altura
Característica 3	Resistencia a la tensión de 2,722 kg para protección contra caídas de alto riesgo
Característica 4	Longitud de 1.8 m (5.9 ft) que permite movimiento controlado en zona de trabajo
Característica 5	Cumplimiento ANSI A10.14 y Z359.1 para validación en entornos industriales regulados
Característica 6	Diámetro de 1/2 pulgada que equilibra ligereza operativa con robustez estructural

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 07:46