



Banda para Torniquete / Alta Resistencia / Diseño Ergonómico / Serie AP1000HDM / Ajuste Rápido

SKU: AP-BELT-HDM Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$301.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 15px;'>Banda de alta resistencia diseñada específicamente para el mecanismo de torniquetes de la serie AP1000HDM. Fabricada con materiales duraderos que soportan el desgaste continuo de entornos de alto tráfico peatonal. Su diseño ergonómico optimiza la comodidad del usuario durante el paso por el torniquete, mientras que el sistema de ajuste rápido permite configuraciones seguras sin herramientas especializadas. Compatible de forma nativa con los modelos AccessPRO de la serie AP1000HDM, facilitando su integración en infraestructuras de control de acceso existentes.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0;'><li style='padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: center;'>Construcción de alta resistencia para operación continua en entornos de tráfico intenso<li style='padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: center;'>Perfil ergonómico que minimiza la fatiga y mejora la experiencia del usuario final<li style='padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: center;'>Material compuesto con alta resistencia al desgaste y deformación por uso prolongado<li style='padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: center;'>Proceso de instalación simplificado que reduce el tiempo de mantenimiento en campo<li style='padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: center;'>Compatibilidad verificada con torniquetes AccessPRO serie AP1000HDM<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 15px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Marca</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>AccessPRO</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Banda para mecanismo de torniquete</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Serie</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>AP1000HDM</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Resistencia Mecánica</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Alta resistencia</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Diseño</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Ergonómico</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Propiedades del Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Duradero, resistente al desgaste</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Mecanismo de Ajuste</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Rápido y seguro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Facilidad de Instalación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Instalación simplificada en campo</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta resistencia mecánica para uso continuo
Característica 2	Diseño ergonómico que reduce fatiga del usuario
Característica 3	Material duradero con resistencia al desgaste
Característica 4	Instalación simplificada en campo
Característica 5	Ajuste rápido y seguro del mecanismo
Característica 6	Compatibilidad nativa con serie AP1000HDM