



Barra Antipánico / 1040 mm / Zumbador 95 dB / Sensor Magnético / 1 Punto de Cierre / Certificación UL ANSI Grado 1

SKU: 4822 Marca: TESA - ASSA ABLOY Categoría: Accesorios para Puertas de Emergencia

\$5,539.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barra antipánico con longitud de 1040 mm diseñada para puertas de egreso y emergencia en instalaciones comerciales e industriales. Integra zumbador de 95 dB para alerta sonora durante evacuaciones, sensor magnético con contacto NC/COM para reporte de estado a paneles de control de acceso o alarmas, y sistema de alimentación autónoma mediante batería de 9VCC que garantiza operación continua ante fallas eléctricas. La construcción en aleación zinc-aluminio cumple con certificación UL ANSI Grado 1 para aplicaciones de alta seguridad. Incluye función dogging reversible para desactivación centralizada del seguro en modo paso, y permite ajuste de la barra horizontal a la medida específica de cada puerta. Compatible con manija exterior opcional modelo 4694 para accionamiento bidireccional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Barra antipánico horizontal de 1040 mm con 1 punto de cierre<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Zumbador integrado de 95 dB para alarmas de emergencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sensor magnético con contacto NC/COM para reporte a panel<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación por batería de 9VCC para operación independiente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Construcción en aleación zinc-aluminio de alta durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificación UL ANSI Grado 1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sistema dogging reversible para desbloqueo centralizado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Barra ajustable a medida de cualquier ancho de puerta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Picaporte basculante de acero de suave accionamiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soportes estrechos para perfiles de reducidas dimensiones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Función paso adaptable para puertas de egreso de 1 o 2 hojas<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Accionamiento exterior mediante manija opcional modelo 4694</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño y Funcionalidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Nivel de alarma: 95 dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puntos de cierre: 1 punto horizontal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de picaporte: Basculante de acero<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Función dogging: Reversible<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sensor: Magnético con contacto NC/COM<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Puertas de egreso, emergencia y paso<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Especificaciones Físicas y Eléctricas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud de barra: 1040 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Aleación zinc-aluminio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: Batería 9VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soportes: Estrechos para perfiles reducidos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificación: UL ANSI Grado 1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalación: Sobreponer</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Barra antipánico con zumbador integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sensor magnético para reporte de puerta<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soportes estrechos para instalación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Batería 9V para operación inicial</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alarma sonora de 95 dB para evacuación inmediata en emergencias
Característica 2	Sensor magnético con contacto NC/COM para integración con panel de alarmas
Característica 3	Operación autónoma con batería de 9V sin dependencia de red eléctrica
Característica 4	Barra ajustable a medida para adaptarse a cualquier ancho de puerta
Característica 5	Construcción en aleación zinc-aluminio para alta resistencia al uso intensivo
Característica 6	Función dogging reversible para desbloqueo centralizado en modo paso