



Barra Colgante LED / Instalación Dual Piso y Colgante / Altura Colgado 10 m (32.8 ft) / Altura Apilado 5 m (16.4 ft) / Aleación de Aluminio / Negro

SKU: DS-DPRSS-1N/HBBS05/CB Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$5,941.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Barra colgante LED diseñada para aplicaciones de renta y eventos que requiere versatilidad de montaje. Permite instalación tanto colgante como en piso, adaptándose a distintas configuraciones escénicas sin necesidad de estructuras adicionales. La construcción en aleación de aluminio proporciona resistencia estructural con peso reducido, facilitando el transporte y montaje por parte de equipos técnicos. El sistema modular con botón de expulsión agiliza la interconexión de módulos, reduciendo tiempos de instalación en producciones con calendarios ajustados. Soporta apilamiento hasta 5 m (16.4 ft) en configuración de piso y suspensión hasta 10 m (32.8 ft) en configuración colgante, con operación garantizada en rangos de temperatura de -20°C a +45°C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Viga de doble uso para paneles LED de renta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Soporta instalación colgante y en piso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseño ultra delgado y liviano<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Soporta instalación colgante y en piso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseño modular con sistema de botón de expulsión innovador<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material: Aleación de aluminio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Peso: 4.72 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Color: Negro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Altura de colgado (máx.): 10 m (32.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Altura de apilado (máx.): 5 m (16.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Rango de temperatura de trabajo: -20°C a +45°C<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Dimensiones: 500 x 195 x 81 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Altura de colgado máxima: 10 m (32.8 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Altura de apilado máxima: 5 m (16.4 ft)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Rango de temperatura: -20°C a +45°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Aleación de aluminio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Peso neto: 4.72 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Color: Negro<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Dimensiones: 500 x 195 x 81 mm</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>Barra colgante LED</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Viga de doble uso para paneles LED de renta
Característica 2	Diseño modular con sistema de botón de expulsión para montaje rápido
Característica 3	Estructura ultra delgada y liviana de 4.72 kg para maniobrabilidad superior
Característica 4	Operación confiable en temperaturas de -20°C a +45°C
Característica 5	Dimensiones compactas de 500x195x81 mm para transporte eficiente
Característica 6	Construcción en aleación de aluminio para alta resistencia estructural